



TRELLEBORG


PODATKOVNI LIST O IZDELKU

P Tesnilo

Zatesnitev talnih pohodnih elementov in stropnih kaset ter zatesnitev zidnih stikov pritrtilnim ušesom za pripenjanje.

PODROČJA UPORABE

- Zatesnitev talnih pohodnih elementov in stropnih kaset
- S pritrtilnim ušesom za pripenjanje

PREDNOSTI

- Ne vpija vode, voda nima vpliva na material
- Visoka temperaturna obstojnost
- Kemijska stabilnost, trak se ob stiku z drugimi materiali ne spreminja
- Ne vsebuje aditivov in destabilizatorjev, lahko se ga reciklira
- Odporno na tlačno obremenitev

DOBAVLJIVO V SLEDEČIH DIMENZIJAH

Tip	P 5,5 SK*	P 12	P 17
Širina koluta	9 mm	20 mm	27 mm
Debelina	5,50 mm	12,00 mm	17,00 mm
Dolžina koluta	100 m	100 m	50 m
Vsebina kartona	6 rol	5 rol	3 rol

PODATKI O IZDELKU

Sestava	cevka iz EPDM- celičnega kavčuka s pritrtilnim ušesom oz. samolepilno
Barva	Črna
sd-vrednost	ca. 65 m
Temperaturna obstojnost - Standard	-40 °C - 150 °C
UV-odpornost	neomejena obstojnost
Odpornost na staranje	>50 Let
Skladiščenje	na suhem in hladnem
Tesnitev	za zatesnitev pri 50 Pa lahko širina vrzeli znaša max 75% višine profila

P Tesnilo

INFO

P 5,5 je samolepilno tesnilo, vendar ga je zaradi zanesljivosti potrebno na koncih dobro pripeti. P 12, 17 in 25 se pri pritrditeljih ušesih pripravljata.



ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29
9524 Zuzwil | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 Amel | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB

Köpsvängen 10
168 67 BROMMA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com