



Tekniskt datablad

P-Foglist



Tätning av golvelement och takpaneler samt tätning av väggfogar med monteringsflik för att montera med häftpistol.

Fördelar

- Tar inte upp vatten, vatten påverkar inte materialet
- Hög temperaturbeständighet
- Kemiskt stabil, EPDM förändras inte vid kontakt med andra material
- Innehåller inga mjukgörare eller tillsatser, kan återvinnas
- Resistent mot tryckbelastning

Användningsområde

- Tätning av golvelement, takpaneler och väggfogar
- Med monteringsflik för att fästas med häftpistol

Finns i följande dimensioner

| Artikelnummer | Typ | Rullbredd | Rulllängd | Tjocklek | Kartonginnehåll |
|---------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------------|
| 3P5 | P 5,5 SK* | 9 mm | 100 m | 5.5 mm | 6 Rullar |
| 3P12 | P 12 | 20 mm | 100 m | 12 mm | 5 Rullar |
| 3P17 | P 17 | 27 mm | 50 m | 17 mm | 3 Rullar |

Teknisk data

| | | | |
|------------------------|---|--------------------|-----------------|
| Sammansättning | Slang av EPDM - poröst gummi med monteringsflik resp. självhäftande. | Sd-Värde | ca. 65 m m |
| Temperaturbeständighet | -40-150 °C | Färg | Svart |
| UV-Beständighet | Obegränsad beständighet | Åldersbeständighet | > |
| Åldersbeständighet | 50 år | Förvaring | Svalt och torrt |
| Tätningsegenskaper | För att täta vid 50 Pascal får spaltens bredd inte vara större än 75 % av profilhöjden. | | |

P-Foglist

Info

P 5,5 är självhäftande, men borde för säkerhets skull fästas med häftpistol i ändarna. P 12, 17 och 25 fästs med häftpistol i monteringsfliken.

