



PRODUKTDATABLAD

P-Foglist

Tätning av golvelement och takpaneler samt tätning av väggfogar med monteringsflik för att montera med häftpistol.

ANVÄNDNINGSMÅL

- Tätning av golvelement, takpaneler och väggfogar
- Med monteringsflik för att fästas med häftpistol

FÖRDELAR

- Tar inte upp vatten, vatten påverkar inte materialet
- Hög temperaturbeständighet
- Kemiskt stabil, EPDM förändras inte vid kontakt med andra material
- Innehåller inga mjukgörare eller tillsatser, kan återvinnas
- Resistent mot tryckbelastning

FINNS I FÖLJANDE DIMENSIONER

Typ	P 5,5 SK*	P 12	P 17
Rullbredd	9 mm	20 mm	27 mm
Tjocklek	5,50 mm	12,00 mm	17,00 mm
Rulllängd	100 m	100 m	50 m
Kartonginnehåll	6 Rollen	5 Rollen	3 Rollen

PRODUKTDATA

Sammansättning	Slang av EPDM - poröst gummi med monteringsflik resp. självhäftande.
Färg	Svart
Sd-Värde	ca. 65 m
Temperaturbeständighet	-40 °C - 150 °C
UV-Beständighet	obegränsad beständighet
Åldersbeständighet	>50 år
Förvaring	Svalt och torrt
Tätningsegenskaper	För att täta vid 50 Pascal får spaltens bredd inte vara större än 75 % av profilhöjden.

P-Foglist

INFO

P 5,5 är självhäftande, men borde för säkerhets skull fästas med häftpistol i ändarna. P 12, 17 och 25 fästs med häftpistol i monteringsfliken.



ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB

Torshamnsgatan 35
164 40 KISTA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL
www.isocell.com