Tehnični podatkovni list

ST Tesnilo

Zatesnitev s celičnim kavčukom EPDM vsebuje edinstvene prednosti. Ta sistem tesni proti vlagi, mrazu, toploti, vetru in hrupu, hkrati pa vsebuje tudi lastnosti za odbijanje vode. Zaradi zaprtih celic ima to tesnilo tudi izjemne izolativne lastnosti. Ta tesnila odlikujejo dobre lastnosti ponastavitve oblike ter visoka odpornost na staranje. Izpolnjuje zahteve meril proti naraščanju vlažnosti. P-5086/7244-MPA BS. Ustreza zahtevam kataloga s kriteriji Toxproof.

Prednosti

- Ne vpija vode, voda nima vpliva na material
- Visoka temperaturna obstojnost
- Kemijska stabilnost, trak se ob stiku z drugimi materiali ne spreminja
- Ne vsebuje aditivov in destabilizatorjev, lahko se ga reciklira
- Visoka odpornost na staranje

Področja uporabe

- Zatesnitev pragov in končnih stenskih elementov
- Proti vlagi
- Proti mrazu
- Proti toploti
- Proti vetru
- Proti hrupu

Dobavljivo v sledečih dimenzijah

Številka izdelka	Širina koluta	Dolžina koluta	Debelina	Vsebina kartona
3ST100	100 mm	25 m	10 mm	10 rol
3ST150	150 mm	25 m	10 mm	8 rol
3ST175	175 mm	25 m	10 mm	6 rol
3ST200	200 mm	25 m	10 mm	6 rol
3ST250	250 mm	20 m	20 mm	3 Rol
3ST420	420 mm	20 m	20 mm	2 Rol

Tehnicni list

sd-vrednost	130 m	Sestava	2 cevki Ø 10 mm Ø ali 20 mm iz EPDM-celičnega kavčuka na 0,2 mm PE- foliji
Temperaturna obstojnost	-40–80 °C	Barva	Črna, PE- folija transparentno modra
Odpornost na staranje	> 50 Let	Skladiščenje	Na suhem in hladnem
Tesnitev	za zatesnitev pri 50 Pa lahko širina vrzeli znaša max 75% višine profila		

ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9
5202 Neumarkt am Wallersee
+43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL France
170 Rue Jean Monnet
29490 Guipavas
+33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB
Torshamnsgatan 35
164 40 Kista
+46 10-130 25 01
info@isocell.se

ISOCELL Schweiz AG
Bahnhofstrasse 6
9201 Gossau SG
+41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL Bureel België
Außenborner Weg 1
4770 Amel
+32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL
www.isocell.com

06_2026_SL

Smernice za obdelavo

ST Tesnilo

Info

Tesnilo s folijo položite obrnjeno navzgor oz. navzven. S folijo, obrnjeno navznoter, se lahko namesti tudi v podlago iz malte. Ob pritrjevanju na končne elemente je potrebno folijo pripeti. Pozor: ne spenjajte skozi cevke!

ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9
5202 Neumarkt am Wallersee
+43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL France
170 Rue Jean Monnet
29490 Guipavas
+33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB
Torshamnsgatan 35
164 40 Kista
+46 10-130 25 01
info@isocell.se

ISOCELL Schweiz AG
Bahnhofstrasse 6
9201 Gossau SG
+41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL Bureel België
Außenborner Weg 1
4770 Amel
+32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL
www.isocell.com

06_2026_SL