



PODATKOVNI LIST O IZDELKU

ST Tesnilo

Zatesnitev s celičnim kavčkom EPDM vsebuje edinstvene prednosti. Ta sistem tesni proti vlagi, mrazu, toploti, vetru in hrupu, hkrati pa vsebuje tudi lastnosti za odbijanje vode. Zaradi zaprtih celic ima to tesnilo tudi izjemne izolativne lastnosti. Ta tesnila odlikujejo dobre lastnosti ponastavitve oblike ter visoka odpornost na staranje. Izpolnjuje zahteve meril proti naraščanju vlažnosti. P-5086/7244-MPA BS. Ustreza zahtevam kataloga s kriteriji Toxproof.

PODROČJA UPORABE

- Zatesnitev pragov in končnih stenskih elementov
- Proti vlagi
- Proti mrazu
- Proti toploti
- Proti vetru
- Proti hrupu

PREDNOSTI

- Ne vpija vode, voda nima vpliva na material
- Visoka temperaturna obstojnost
- Kemijska stabilnost, trak se ob stiku z drugimi materiali ne spreminja
- Ne vsebuje aditivov in destabilizatorjev, lahko se ga reciklira
- Visoka odpornost na staranje

DOBAVLJIVO V SLEDEČIH DIMENZIJAH

Širina koluta	100 mm	150 mm	175 mm	200 mm	250 mm	420 mm
Debelina	10,00 mm	10,00 mm	10,00 mm	10,00 mm	20,00 mm	20,00 mm
Dolžina koluta	25 m	25 m	25 m	25 m	20 m	20 m
Vsebina kartona	10 rol	8 rol	6 rol	6 rol	3 rol	2 rol

PODATKI O IZDELKU

Sestava	2 cevki Ø 10 mm Ø ali 20 mm iz EPDM- celičnega kavčuka na 0,2 mm PE- foliji
Barva	Črna, PE- folija transparentno modra
sd-vrednost	130 m
Temperaturna obstojnost - Standard	-40 °C - 80 °C
UV-odpornost	neomejena obstojnost
Odpornost na staranje	>50 Let
Skladiščenje	na suhem in hladnem
Tesnitev	za zatesnitev pri 50 Pa lahko širina vrzeli znaša max 75% višine profila

ST Tesnilo

INFO

Tesnilo s folijo položite obrnjeno navzgor oz. navzven. S folijo, obrnjeno navznoter, se lahko namesti tudi v podlago iz malte.

Ob pritrdjevanju na končne elemente je potrebno folijo pripeti.

Pozor: ne spenjajte skozi cevke!



ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbstraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29
9524 Zuzwil | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 Amel | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB

Köpsvängen 10
168 67 BROMMA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com