Tekniskt datablad

ST Sylltätning

Tätning med EPDM poröst gummi slangar ger några unika fördelar. De tätar mot fukt, kyla, värme, vind och ljud och är vattenavvisande. De har bra isolerande egenskaper tack vare de slutna cellerna. Tätningarna utmärker sig genom bra återställningsförmåga och hög åldringsbeständighet. Godkänd som skydd mot uppstigande fukt P-5086/7244-MPA BS. Uppfyller kraven i kravlistan Toxproof.

Fördelar

- Tar inte upp vatten, vatten påverkar inte materialet
- Hög temperaturbeständighet
- Kemiskt stabil, EPDM förändras inte vid kontakt med andra material
- Innehåller inga mjukgörare eller tillsatser, kan återvinnas
- Hög åldringsbeständighet

Användningsområde

- Tätning av trösklar och färdiga väggelement
- Mot fukt
- Mot kyla
- Mot värme
- Mot vind
- Mot ljud

Finns i följande dimensioner

Artikelnummer	Rullbredd	Rulllängd	Tjocklek	Kartonginnehåll
3ST100	100 mm	25 m	10 mm	10 Rullar
3ST150	150 mm	25 m	10 mm	8 Rullar
3ST175	175 mm	25 m	10 mm	6 Rullar
3ST200	200 mm	25 m	10 mm	6 Rullar
3ST250	250 mm	20 m	20 mm	3 Rullar
3ST420	420 mm	20 m	20 mm	2 Rullar

Teknisk data

Sammansättning	2 slangar Ø 10 mm eller 20 mm av EPDM - poröst gummi på en 0,2 mm PE - folie.	Sd-Värde	130 m
Temperaturbeständighet	-40–80 °C	Färg	Svart, PE-folien blå transparent
Åldersbeständighet	> 50 år	Förvaring	Svalt och torrt
Tätningsegenskaper	För att täta vid 50 Pascal får spaltens bredd inte vara större än 75 % av profilhöjden		

ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9
5202 Neumarkt am Wallersee
+43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL France
170 Rue Jean Monnet
29490 Guipavas
+33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB
Torshamnsgatan 35
164 40 Kista
+46 10-130 25 01
info@isocell.se

ISOCELL Schweiz AG
Bahnhofstrasse 6
9201 Gossau SG
+41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL Bureel België
Außenborner Weg 1
4770 Amel
+32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL
www.isocell.com

06_2026_SV

Riktlinjer för bearbetning

ST Sylltätning

Info

Tätning ska sättas med folien uppåt resp. utåt. Kan även, med folien nedåt, läggas i en brukränna. Vid montering på prefabelement ska folien häftas fast. Observera: Klamrarna får inte skjutas igenom slangarna!

ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9
5202 Neumarkt am Wallersee
+43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL France
170 Rue Jean Monnet
29490 Guipavas
+33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB
Torshamnsgatan 35
164 40 Kista
+46 10-130 25 01
info@isocell.se

ISOCELL Schweiz AG
Bahnhofstrasse 6
9201 Gossau SG
+41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL Bureel België
Außenborner Weg 1
4770 Amel
+32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL
www.isocell.com

06_2026_SV