

TIMBERFLEX Dichtpflaster

Um die Luft- und Winddichtheit der Gebäudehülle zu gewährleisten, müssen die dafür vorgesehenen Folien oder Plattenwerkstoffe an Überlappungen, Fugen, Anschlüssen und Durchdringungen dauerhaft abgedichtet werden. Das TIMBERFLEX Dichtpflaster ist reißfest, mit hohem Kleberauftrag, der ein hohes Haftungsspektrum besitzt.



VORTEILE

- Schnelle einfache Handhabung
- Hohe Haftstärke
- Förderbar entsprechend QNG Kriterien

VERWENDUNGSZWECK

- Für das rasche Abdichten von größeren Öffnungen, z.B. Einblasöffnungen

NORMEN

- DIN 4108-11 inkl. Alterung
- DIN 4108-7
- ÖNORM B 8110-2
- SIA 180

ERHÄLTICHE DIMENSIONEN

Artikelnummer	Breite	Länge	Stück / Rolle	Kartoninhalt
3VLIESPF2	200 mm	200 mm	200 Stk	4 Rollen

TECHNISCHE DATEN

Zusammensetzung	leicht dehnbarer Kunststoffträger, luftdicht laminiert, Acrylatklebstoff	Temperaturbeständigkeit	-40–100 °C
Verarbeitungstemperatur	ab -5 °C	Lagerfähigkeit	2 Jahre
Farbe	Beige	Lagerung	kühl und trocken

TIMBERFLEX Dichtpflaster

INFO

Die zu verarbeitenden Materialien müssen staub- und fettfrei sein, die Untergründe müssen darüber hinaus auch trocken und tragfähig sein. Je höher der Anpressdruck, desto besser die Haftung. Das Dichtpflaster übernimmt die Funktion der Abdichtung und nicht die einer kraftschlüssigen Verbindung. (Es dürfen keine dauerhaften Zug-Belastungen auf die Klebeverbindungen einwirken - z.B., wenn die Bohrerne von OSB Platten wiedereingesetzt werden, dann müssen diese mechanisch fixiert werden). Der verwendete Acrylat - Klebstoff beinhaltet keine Harze oder sonstige Zusätze die zu Versprödung der Klebeschicht führen und ist dadurch extrem alterungsbeständig.

