

FICHE PRODUIT

Patch d'étanchéité **TIMBERFLEX**

Pour assurer l'étanchéité à l'air et au vent de l'enveloppe du bâtiment, il est nécessaire d'utiliser un film approprié permettant de sceller durablement les raccords de lés ou de panneaux, les percées et les joints. Le patch d'étanchéité TIMBERFLEX est résistant à la déchirure et présente une forte adhérence sur une large gamme de matériaux.

**DOMAINES D'APPLICATION**

- Pour l'étanchéification rapide de larges ouvertures, telles les bouches d'insufflation

AVANTAGES

- Facile et rapide à utiliser
- Grande adhésivité

NORMES

Conforme aux exigences des normes suivantes

- DIN 4108-11 y compris vieillissement
- DIN 4108-7
- ÖNORM B 8110-2
- SIA 180

DISPONIBLE DANS LES DIMENSIONS SUIVANTES

Largeur	200 mm
Longueur	200 mm
Unités / rouleaux	200 Stk
Contenu du carton	4 Rollen

DONNEES TECHNIQUES DU PRODUIT

Composition	Support en matière plastique légèrement extensible, laminage étanche à l'air, colle en acrylate
Couleur	Beige
Résistance à la température	-40 °C - 100 °C
Température de mise en œuvre	à partir de -5 °C
Stockage	2 ans; au frais et au sec

Patch d'étanchéité **TIMBERFLEX**

INFO

Les matériaux à traiter doivent être exempts de poussière et de graisse, les surfaces doivent être propres, sèches et stables.

Plus la pression est forte lors de l'assemblage, meilleure est l'adhérence du patch.

Le patch d'étanchéité sert uniquement à l'étanchéité, pas à la fixation (aucune charge de traction durable ne peut agir sur les assemblages collés – ainsi, si les carottes découpées dans les panneaux OSB sont remises en place, elles doivent être fixées mécaniquement). L'acrylique pur – utilisé comme adhésif –, ne contient ni résines ni autres additifs susceptibles de provoquer une fragilisation de la couche d'adhérence. Ce produit est extrêmement résistant au vieillissement.



ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbstraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB

Torshamnsgatan 35
164 40 KISTA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL
www.isocell.com