



FICHE PRODUIT

Isolation aux bruits d'impact en caoutchouc alvéolaire ou massif

Réduit les bruits de pas qui surviennent par exemple sur les planchers ou les charpentes (bois/bois, béton/bois, béton/béton) et se propagent sous la forme d'un bruit solide. S'installe sans pointes ni clous. Peut être collée le cas échéant.

DOMAINES D'APPLICATION

- Isolation aux bruits d'impact
- Réduction des bruits d'impact provenant souvent des sols ou des solivages
- Elimination des poches d'humidité sous les grilles des balcons (STG 45)
- Peut être utilisé pour des bâtiments à plusieurs étages (STG 50)

AVANTAGES

- N'absorbe pas l'eau, insensible à l'eau
- Résistance élevée à la température
- Stabilité chimique, l'EPDM est insensible aux autres matériaux
- Ne contient pas de plastifiants ni d'additifs, recyclable
- Grande résistance au vieillissement
- Etanche à l'air et isolant thermique

DISPONIBLE DANS LES DIMENSIONS SUIVANTES

| Type | STG 45 | STG 50 | STG 97,5 |
|---------------------|----------|----------|----------|
| Largeur de rouleau | 45 mm | 50 mm | 97 mm |
| Epaisseur | 10,00 mm | 5,00 mm | 5,00 mm |
| Longueur de rouleau | 50 m | 50 m | 25 m |
| Contenu du carton | 3 Rollen | 4 Rollen | 4 Rollen |

DONNEES TECHNIQUES DU PRODUIT

| | |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Composition | EPDM - Caoutchouc cellulaire (STG 45) EPDM - Caoutchouc massif (STG 50 / STG 95) |
| Couleur | Noir |
| Valeur Sd | ~130 m |
| Résistance à la température | -40 °C - 150 °C |
| Résistance aux UV | résistance illimitée |
| Résistance au vieillissement | >50 ans |
| Stockage | Au frais et au sec |

Isolation aux bruits d'impact en caoutchouc alvéolaire ou massif

INFO

Le joint est monté sans pointes ni clous. Peut être au besoin collé avec la pâte adhésive AIRSTOP FROZEN .



ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB

Torshamnsgatan 35
164 40 KISTA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL
www.isocell.com