



Technische fiche



Loopgeluidsisolatie van celrubber/massief rubber

Reduceert loopgeluiden die bv. vaak ontstaan in vloeren, balken (hout/hout, beton/hout, beton/beton) en die zich ook als contactgeluiden verspreiden. Wordt zonder pennen of nagels gemonteerd. Kan indien nodig worden verlijmd.

Voordelen

- Neemt geen water op, water heeft geen invloed op het materiaal
- Hoge temperatuurbestendigheid
- Chemische stabiliteit, EPDM verandert niet bij contact met andere materialen
- Bevat geen weekmakers en additieven, recyclebaar
- Hoge verouderingsbestendigheid
- Winddicht en thermisch isolerend

Toepassingsgebied

- Loopgeluidsisolatie
- Reduceert loopgeluiden die vaak in vloeren of balken ontstaan
- Voorkomen van vochtophopingen onder balkonroosters (STG 45)
- Bruikbaar bij huizen met meerdere verdiepingen (STG 50)

Verkrijgbaar in volgende afmetingen

Artikelnummer	Type	Rolbreedte	Rollengte	Dikte	Kartoninhoud
3STG45	STG 45	45 mm	50 m	10 mm	3 Rollen
3STG50	STG 50	50 mm	50 m	5 mm	4 Rollen
3STG975	STG 97,5	97.5 mm	25 m	5 mm	70 Rollen

Produktgegevensblad

Samenstelling	EPDM-celrubber (STG 45) massief EPDM-rubber (STG 50 / STG 95)	sd-waarde	130 ~ m
Temperatuurbestendigheid	-40-150 °C	Kleur	Zwart
UV-Bestendigheid	Onbeperkt bestendig	Verouderingsbestendigheid	> 50 Jaren
Opslag	Koel en droog	Belastingsvervorming	STG 45: tot 3.000 kg/m STG 50: tot 9.800 kg/m

Loopgeluidsisolatie van celrubber/massief rubber

Info

De afdichting wordt zonder pennen of nagels gemonteerd. Kan indien nodig met de lijmpasta OMEGA FROZEN worden verlijmd.

