



Technický list

STG Pás z kročajovej izolácie z ľahčeného kaučuku

Znižuje kročajový zvuk, napr. v podlahách, v trámoch (drevo/drevo, betón/drevo/ betón/betón), ktorý sa šíri ako zvuk v pevnom materiáli. Montuje sa bez kolíkov a klinov. V prípade potreby sa môže prilepiť lepidlom.

PREDNOSTI

- Nesaje vodu, voda nemá nijaký vplyv na materiál
- Vysoká tepelná odolnosť
- Chemicky stabilná, v kontakte s iným materiálom sa EPDM nemení
- Nneobsahuje žiadne zmäkčovadlá ani aditíva, plne recyklovateľná
- Vysoká odolnosť voči starnutiu materiálu
- Nepremokavá a tepelne izoluje

OBLAST POUŽITIA

- Zvuková izolácia
- Redukuje kročajový hluk vznikajúci v podlahe a trámoch
- Zabráňuje vzniku vlhkých miest pod balkónovým roštom (STG 45)
- Použiteľná vo viacpodlažných domoch (STG 50)

DOSTUPNÉ V NASLEDUJÚCICH ROZMEROCH

Číslo výrobku	Typ	Šírka role	Dĺžka role	Hrúbka	Obsah kartónu
3STG45	STG 45	45 mm	50 m	10 mm	3 Rol
3STG50	STG 50	50 mm	50 m	5 mm	4 Rol
3STG975	STG 97,5	97 mm	25 m	5 mm	4 Rol

TECHNICKÉ ÚDAJE

Zloženie	EPDM - penový kaučuk (STG 45) EPDM - masívna guma (STG 50 / STG 95)	Hodnota sd	130 ~ m
Odolnosť proti pôsobeniu tepla	-40–150 °C	Farba	Čierna
UV-stabilita	neobmedzená odolnosť	Odolnosť proti starnutiu	>
Odolnosť proti starnutiu	50 roky	Skladovateľnosť	V chlade a v suchu
Tesniace vlastnosti	STG 45: do 3.000 kg/m STG 50: do 9.800 kg/m		

STG Pás z kročajovej izolácie z ľahčeného kaučuku

INFO

Tesnenie upevniť bez kolíkov a klinčov. V prípade potreby je možné lepenie pomocou lepidla AIRSTOP FROZEN .

