



Tehnični podatkovni list

STG zvočni izolator iz celičnega / masivnega kavčuka

Zmanjšuje moteče ropotanje, ki pogosto nastane na tleh ali pod oboki (les/les, beton/les, beton/beton) in se kasneje širi tudi kot hrup po gradbenih telesih. Montira se brez dodatnih nastavkov ali žebeljev, po potrebi ga je mogoče tudi zalepiti.

PREDNOSTI

- Ne vpija vode, voda nima vpliva na material
- Visoka temperaturna obstojnost
- Kemijska stabilnost, trak se ob stiku z drugimi materiali ne spreminja
- Ne vsebuje aditivov in destabilizatorjev, lahko se ga reciklira
- Visoka odpornost na staranje
- Vetrotesno in toplotno izolativno

PODROČJA UPORABE

- Zvočna izolacija
- Zmanjšuje moteče ropotanje, ki pogosto nastane na tleh ali pod oboki
- Ni vlažnih žepkov pod balkonskimi rešetkami (STG 45)
- Uporablja se pri večnadstropnih stavbah (STG 50)

DOBAVLJIVO V SLEDEČIH DIMENZIJAH

Številka izdelka	Tip	Širina koluta	Dolžina koluta	Debelina	Vsebina kartona
3STG45	STG 45	45 mm	50 m	10 mm	3 rol
3STG50	STG 50	50 mm	50 m	5 mm	4 rol
3STG975	STG 97,5	97 mm	25 m	5 mm	4 rol

TEHNIČNI LIST

sd-vrednost	130 ~ m	Sestava	EPDM - celični kavčuk (STG 45) EPDM - masivna guma (STG 50 / STG 95)
Temperaturna obstojnost	-40–150 °C	Barva	Črna
UV-odpornost	neomejena obstojnost	Odpornost na staranje	>
Odpornost na staranje	50 let	Skladiščenje	Na suhem in hladnem
Belastungsdeformation	STG 45: do 3.000 kg/m STG 50: do 9.800 kg/m		

STG zvočni izolator iz celičnega / masivnega kavčuka

INFO

Tesnilo se namesti brez žeblicev ali sponk. Po potrebi se prilepi s pasto AIRSTOP FROZEN .

