



TRELLEBORG

PRODUKTDATABLAD

Ljuddämpande sylttätning

Reducerar stegljud som ofta uppstår i t.ex. golv, balkar (trä/trä, betong/trä, betong/betong) och även sprider sig som stomljud. Monteras utan häftstift eller spikar. Kan limmas vid behov.

FÖRDELAR

- Tar inte upp vatten, vatten påverkar inte materialet
- Hög temperaturbeständighet
- Kemiskt stabil, EPDM förändras inte vid kontakt med andra material
- Innehåller inga mjukgörare eller tillsatser, kan återvinnas
- Hög åldringsbeständighet
- Vindtät och värmeisolerande

FINNS I FÖLJANDE DIMENSIONER

Typ	STG 45	STG 50	STG 97,5
Rullbredd	45 mm	50 mm	97 mm
Tjocklek	10,00 mm	5,00 mm	5,00 mm
Rulllängd	50 m	50 m	25 m
Kartonginnehåll	3 Rollen	4 Rollen	4 Rollen

PRODUKTDATA

Sammansättning	EPDM - poröst gummi (STG 45) EPDM - massivgummi (STG 50 / STG 95)
Färg	Svart
Sd-Värde	~130 m
Temperaturbeständighet	-40 °C - 150 °C
UV-Beständighet	obegränsad beständighet
Åldersbeständighet	>50 år
Förvaring	Svalt och torrt

Ljuddämpande syltätning

INFO

Tätningen monteras utan häftstift eller spikar. Kan vid behov limmas med limpastan AIRSTOP FROZEN.



ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB

Torshamnsgatan 35
164 40 KISTA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL
www.isocell.com