



PRODUKTDATENBLATT

OMEGA UDOS Rohrmanschette

Ist ein vorgefertigtes Formteil, welches speziell zum schnellen wind- und wasserdichten Anschluss von Standard-Rohrdurchführungen in Kombination mit der OMEGA UDOS 330 Dachbahn eingesetzt werden kann. Aufgrund seiner Dehnfähigkeit und seiner Stufentechnologie, bietet die OMEGA UDOS die Möglichkeit Rohrdurchmesser von DN 90 bis DN 125 einzubinden.

VERWENDUNGSZWECK

- Rohrdurchdringung

VORTEILE

- Dauerelastisch
- Extrem flexibel
- Alterungsbeständig
- Dehnfähig
- Einsetzbar für DN 90 - DN 125
- Schweiß- und verklebbar

ERHÄLTICH IN FOLGENDEN DIMENSIONEN

Abmessung außen	225 mm
für Durchdringungen	90 - 125 mm
Kartoninhalt	10 Stk


PRODUKTDATEN

Zusammensetzung	TPU
Gewicht	80 g
Farbe	Dunkelgrau
Temperaturbeständigkeit	-40 °C - 100 °C
Lagerung	Kühl und trocken

OMEGA UDOs Rohrmanschette

INFO

Die OMEGA UDOs Rohrmanschette über das Rohr ziehen und bis zur OMEGA UDOs 330 Dachbahn führen. Die Grundplatte ist mittels OMEGA QSM Quellschweißmittel, OMEGA N55 Klebstoff oder mittels Heißluftpistole homogen mit der OMEGA UDOs 330 Dachbahn zu verschweißen.



ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbstraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB

Torshamnsgatan 35
164 40 KISTA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com