FICHE PRODUIT

OMEGA UDOs Manchon de tube

Il s'agit d'une pièce préfabriquée spécialement conçue pour la réalisation rapide de jonctions étanches à l'eau et au vent associées à l'écran de sous-toiture OMEGA UDOs 330. Grâce à sa capacité de dilatation et à sa technologie en gradins, l'OMEGA UDOs permet l'intégration de tubes de diamètre compris entre DN 90 et DN 125.

DOMAINES D'APPLICATION

- Pénétration de tubes

AVANTAGES

- Elasticité permanente
- Flexibilité extrême
- Résistance au vieillissement
- Capacité de dilatation
- Utilisable pour DN 90 - DN 125
- Assemblage par soudure et collage

DISPONIBLE DANS LES DIMENSIONS SUIVANTES

Dimension extérieure	225 mm
Pour passages	90 - 125 mm
Contenu du carton	10 Stk

DONNEES TECHNIQUES DU PRODUIT

Composition	TPU
Poids	80 g
Couleur	Gris foncé
Résistance à la température	-40 °C - 100 °C
Stockage	Dans un endroit frais et sec

ISOCELL

OMEGA UDOs Manchon de tube

INFO

Tirer le manchon de tube OMEGA UDOs 330 sur le tube et le guider jusqu'à la bande de sous-toiture OMEGA UDOs 330. La plaque de base doit être soudée au moyen d'un appareil de soudage au solvant OMEGA QSM, OMEGA N55, ou de façon homogène avec un sèche-cheveux sur la bande de sous-toiture OMEGA UDOs 330.



ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB
Torshamnsgatan 35
164 40 KISTA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com