



Scheda Tecnica

Passatubo OMEGA UDOs

Si tratta di un pezzo sagomato prefabbricato destinato in particolare al collegamento rapido a tenuta di vento e acqua dei passatubi standard in combinazione con il telo sottotetto Omega UDOs 330. Grazie alla sua elasticità e alla tecnologia a gradini, Omega UDOs offre la possibilità di collegare tubi con diametri da DN 90 a DN 125.

VANTAGGI

- Ad elasticità permanente
- Estremamente flessibile
- Resistente all'invecchiamento
- Elastico
- Utilizzabile per diametri da DN 90 a DN 125
- Saldabile e incollabile

UTILIZZO PREVISTO

- Passaggio delle tubazioni

DISPONIBILE NELLE SEGUENTI DIMENSIONI

Codice articolo	Dimensione d'ingombro all'esterno	per penetrazioni con limite superiore del diametro	per penetrazioni con limite superiore del diametro	Contenuto cartone
3UDOSM	225 mm	90 mm	125 mm	10 pezzi

SCHEDA PRODOTTO

Composizione	TPU	Termostabilità	-40–100 °C
Colore	Grigio scuro	Stoccaggio	Al fresco e all'asciutto

Passatubo OMEGA UDOs

INFO

Infilare il passatubo OMEGA UDOs sul tubo e portarlo fino al telo di sottotetto Omega UDOs 330. La piastra base va saldata con fondente per saldatura con solvente OMEGA QSM, colla OMEGA N55 o pistola ad aria calda in maniera omogenea con il telo di sottotetto OMEGA UDOs 330.

