SCHEDA PRODOTTO

Passatubo **OMEGA** UDOs

Si tratta di un pezzo sagomato prefabbricato destinato in particolare al collegamento rapido a tenuta di vento e acqua dei passatubi standard in combinazione con il telo sottotetto Omega UDOs 330. Grazie alla sua elasticità e alla tecnologia a gradini, Omega UDOs offre la possibilità di collegare tubi con diametri da DN 90 a DN 125.

UTILIZZO PREVISTO

- Passaggio delle tubazioni

VANTAGGI

- Ad elasticità permanente
- Estremamente flessibile
- Resistente all'invecchiamento
- Elastico
- Utilizzabile per diametri da DN 90 a DN 125
- Saldabile e incollabile

DISPONIBILE NELLE SEGUENTI DIMENSIONI

Dimensione d'ingombro all'esterno	225 mm
per penetrazioni con limite superiore del diametro	90 - 125 mm
Contenuto cartone	10 Stk

DATI PRODOTTO

Composizione	TPU
Peso	80 g
Colore	Grigio scuro
Termostabilità	-40 °C - 100 °C
Stoccaggio	Al fresco e all'asciutto

ISOCELL

Passatubo OMEGA UDOs

INFO

Infilare il passatubo OMEGA UDOs sul tubo e portarlo fino al telo di sottotetto Omega UDOs 330. La piastra base va saldata con fondente per saldatura con solvente OMEGA QSM, colla OMEGA N55 o pistola ad aria calda in maniera omogenea con il telo di sottotetto OMEGA UDOs 330.



ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB
Torshamnsgatan 35
164 40 KISTA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com