



PRODUKTDATABLAD

OMEGA UDOS Rörmanschett

Är en prefabricerad formdel som kan användas för snabb vind- och vattentät anslutning av standard rör genomföringar i kombination med OMEGA UDOS 330 takduk. På grund av sin töjningsförmåga och sin stegteknologi ger OMEGA UDOS möjligheten att tätta rördiameter från DN 90 till DN 125.

ANVÄNDNINGSMÅL

- Rör genomföring

FÖRDELAR

- Permanent elastiskt
- Extrem flexibel
- Åldringsbeständig
- Töjbar
- Användbar för DN 90 - DN 125
- Kan svetsas och limmas

FINNS I FÖLJANDE DIMENSIONER

Yttre mått	225 mm
för genomföringar med diameter	90 - 125 mm
Kartonginnehåll	10 Stk


PRODUKTDATA

Sammansättning	TPU
Vikt	80 g
Färg	Mörkgrå
Temperaturbeständighet	-40 °C - 100 °C
Förvaring	Svalt och torrt

OMEGA UDOs Rörmanschett

INFO

Dra OMEGA UDOs 330 Rörmanschett över röret och dra den fram till OMEGA UDOs 330 Takduk. Grundplattan skall med Svällande svetsningsmedel OMEGA QSM, OMEGA N55 Lim eller med en varmluftspistol svetsas homogent samman med OMEGA UDOs 330 Takduk.



ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB

Torshamnsgatan 35
164 40 KISTA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com