



Technický list

UNI Primer



Je vysokoúčelný, základový nátěr ze syntetické pryskyřice obsahující rozpouštědla. Nátěr se používá k přípravě podkladů k optimálnímu lepení lepicích pásek nebo střešních fólií za studena. Nátěr se dá použít pro všechny sací, minerální podklady jako např. beton, cihly, dřevo atd. Výhody proti bitumovým nátěrům: Nátěr je odolný až do teplot 100 °C a může se nanášet i při teplotě -10 °C. Nátěr proniká do podkladů až do hloubky 3 mm a tvoří zde pevná spojení mezi materiálem a lepidlem. Nátěr má rychlé zaschnutí, v létě ca. 15 min., v zimě 30 - 45 min.

Výhody

- Silná lepicí vlastnost k podkladům
- Zpracovatelnost od -10° C
- Stabilní do +100° C
- Rychlé schnutí a úsporná spotřeba
- Doporučuje se zejména v zimním období

Dostupné v následujících rozměrech

Číslo položky	Balení	Obsah	Obsah kartonu
3ALLW1	Plechovka	1 l	9 Kusů
3ALLW5	Kanistr	5 l	1 Kus

Technické údaje

Odolnost proti působení tepla	100 °C	Teplota zpracování	-10-35 °C
Doba schnutí V létě / V zimě	10 min / 30 - 45 min	Spotřeba	5 m ² / litr
Skladovatelnost	12 Měsíců v uzavřeném balení; Varování: lehce hořlavý		

Pokyny pro zpracování


UNI Primer

Využití

Zpracovávaný podklad musí být rovný, pevný, bez prachu a mastnoty. UNI Primer nátěr natřít rovnoměrně s válečkem nebo štětkou (pórovité povrchy dvakrát natřít) a nechat uschnout.

Používat jen ve větraných prostorech!

Používat rukavice chránící před rozpouštědly a ochranné brýle!



ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9
5202 Neumarkt am Wallersee
+43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL France
170 Rue Jean Monnet
29490 Guipavas
+33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB
Torshamnsgatan 35
164 40 Kista
+46 10-130 25 01
info@isocell.se

ISOCELL Schweiz AG
Bahnhofstrasse 6
9201 Gossau SG
+41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL Bureel België
Außenborner Weg 1
4770 Amel
+32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL
www.isocell.com