



Karta danych technicznych

UNI Primer

DOSTĘPNE WYMIARY

Numer artykułu	Pojemnik	Zawartość	Zawartość kartonu
3ALLW1		1 l	9 puszki
3ALLW5		5 l	1 puszki

DANE TECHNICZNE


Odporność na temperatury	100 °C	Temperatura obróbki	-10–35 °C
Czas schnięcia latem / zimą	10 min / 30 - 45 min	Zużycie	5 m ² / litr

PROCESSING GUIDELINE

UNI Primer

null

Nosić odpowiednie rękawice i okulary ochronne!



ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM
WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de
Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB
Torshamnsgatan 35
164 40 KISTA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL

WWW.ISOCELL.COM