



PODATKOVNI LIST O IZDELKU

UNI Primer

UNI Primer je visoko kakovosten predmaz iz umetne smole z vsebnostjo topil, ki služi za pripravo podlage za optimizacijo prijema pri hladnem lepljenju trakov, samolepilnih strešnih membran, itd. Uporablja se pri vseh vpojnih, mineralnih podlagah: beton, opeka, les, itd. Prednosti glede na premaz iz bitumna: temperaturna obstojnost do 100°C, obdeluje pa se lahko tudi pri -10°C; v površino prodre do 3mm in tvori trdno povezavo med materialom in lepilom; hitro sušenje: poleti cca. 15min, pozimi 30-45 min.

PREDNOSTI

- Močno premoščanje prijema
- Obdelava nad -10° C
- Odporen do + 100° C
- Hitro sušenje in prihranek pri porabi
- Priporočljiv za uporabo pozimi

DOBAVLJIVO V SLEDEČIH DIMENZIJAH

Velikost embalaže	Pločevinka	Posoda
Vsebino	1 l	5 l
Vsebina kartona	9 Dosen	1 Dose

PODATKI O IZDELKU

Čas sušenja Poleti / Pozimi	10 min / 30 - 45 min
Poraba	5 m ² / liter
Temperaturna obstojnost	- 100 °C
Temperatura obdelave nad	-10 °C - 35 °C
Skladiščenje	12 Mesecev, zaprto; Opozorilo: zlahka vžgejo


UNI Primer

UPORABA

UNI Primer nanesete enakomerno z valjčkom ali čopičem (porozne površine premažite dvakrat) in pustite, da se posuši.

Uporabljajte samo v prezračevanih prostorih!

Uporabljajte na topila odporne rokavice in zaščitna očala!



ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB

Torshamnsgatan 35
164 40 KISTA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com