



## PRODUKTDATABLAD

## UNI Primer

UNI Primer är en högkvalitativ, lösningsmedelsbaserad syntethartsprimer för beredning av underlaget för optimering av de vidhäftande egenskaperna hos kallhårdande tejp, kalla självhäftande takunderlag m.m. Den kan användas på alla sugande mineraliska underlag t.ex. betong, tegel, trä, m.m. Fördelar jämfört med bitumen primer: temperaturbeständighet upp till 100 °C och kan användas ned till -10 °C. Den tränger in 3mm i ytan och bildar en fast vidhäftning mellan material och lim. Den är snabbtorkande, på sommaren ca 15 min, på vintern 30 - 45 min.

## FÖRDELAR

- Ett starkare primerskikt
- Arbetstemperatur från -10° C
- Resistent till + 100° C
- Snabbtorkande och dryg
- Rekommenderas särskilt vintertid

## FINNS I FÖLJANDE DIMENSIONER

Förpackningsenhet	Burk	Dunk
Innehåll	1 l	5 l
Kartonginnehåll	9 Dosen	1 Dose

## PRODUKTDATA

Torktid Sommar / Vinter	10 min / 30 - 45 min
Åtgång	5 m <sup>2</sup> / liter
Temperaturbeständighet	- 100 °C
Bearbetningstemperatur	-10 °C - 35 °C
Förvaring	12 Månader i försluten förpackning; ta i beaktande att den är lättantändlig


## UNI Primer

### TILLÄMPNING

Applicera ett jämnt lager UNI Primer med rulle eller pensel (två strykningar på porösa ytor). Låt torka.

Sörj för god ventilation.

Använd handskar och skyddsglasögon!



#### ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbestraße 9  
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich  
Tel.: +43 6216 4108  
office@isocell.at

#### ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29  
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz  
Tel.: +41 71 940 06 72  
office@isocell.ch

#### ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud  
29490 GUIPAVAS | France  
Tél.: +33 2 98 42 11 00  
contact@isocell-france.fr

#### ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen  
4770 AMEL | Belgique  
Tel.: +32 80 39 90 58  
office@isocell.be

#### ISOCELL Sverige AB

Torshamnsgatan 35  
164 40 KISTA | Sverige  
Tel.: +46 10 130 25 00  
info@isocell.se

**ISOCELL**  
[www.isocell.com](http://www.isocell.com)