



Technický list

UNI SPRAY Sprej Primer

UNI Sprej Primer - základný náter v spreji je kvalitný syntetický kaučuk s obsahom rozpúšťadla na optimalizáciu príľnavosti všetkých akrylátových, butylových a asfaltovo-kaučukových lepiacich pásov. Je použiteľná na všetky savé, minerálne podklady, ako napr. sadra, betón, cementová omietka, pórabetón, tehlové múry a múry z vápennopískových tehál vyškárovaných hladkou cementovou omietkou, ako aj drevené materiály a drevo.

PREDNOSTI

- Silné zvýšenie príľnavosti základu
- Transparentná
- Rýchle spracovanie
- Krátka doba schnutia
- Vytvára príľnavý film, samolepiaca

DOSTUPNÉ V NASLEDUJÚCICH ROZMEROCH

Číslo výrobku	Obsah - ml	Obsah kartónu
3ALLW	500 ml	12 ks

TECHNICKÉ ÚDAJE

Zloženie	Syntetický kaučuk	Teplota pri spracovaní	-5–35 °C
Schnutie v lete / v zime	10 min / 20 - 40 min	Spotreba	50 l/m bežných m (pri hrúbke nástreku 4 cm)
Skladovateľnosť	12 Mesiacov v uzavretej nádobe; v suchu, tesne uzavretá, + 5 °C - + 25 °C, bez priameho slnečného žiarenia		

UNI SPRAY Sprej Primer

POUŽITIE

UNI Sprej Primer - základný náter v spreji starostlivo nastriekajte na podklad. Pri veľmi silne savých povrchoch postup zopakujte. Nastriekaný povrch chráňte pred vlhkom, prachom atď. Otestujte znášanosť so susediacimi materiálmi. UNI Sprej Primer - základný náter v spreji nie je kompatibilná s nátermi. Môže narušiť laky, farby a plasty. Počas prestávok utrite hlavičku rozprašovača handrou.

Noste vhodné rukavice a ochranné okuliare!

