



PODATKOVNI LIST O IZDELKU

UNI XL Primer sprej

UNI XL primer sprej je visoko kakovosten sintetični kavčuk z vsebnostjo topil za optimizacijo oprijema vseh lepilnih trakov iz akrilata, butila in bitumen-kavčuka. Uporablja se lahko za vse vpojne in mineralne podlage kot so mavec, beton, cementni omet, porobeton, opečni in kamniti zidovi s prekritimi stiki ter lesne izdelke in les. UNI XL primer sprej se nanaša s pomočjo razpršilne pištrole, odlikuje pa ga izjemna hitrost obdelave.

Dostava: Nevarna snov, samo preko špediterja

PODROČJA UPORABE

- Za povečanje oprijema posameznih lepilnih trakov

PREDNOSTI

- Močno povečanje oprijemalnega mosta
- Izjemno hitra obdelava
- Kratek čas odzračevanja
- Tvori oprijemalni sloj, samolepilnen

PRIPOROČENI IZDELKI



Cev



Set s sulico



Set s pištolo

DOBAVLJIVO V SLEDEČIH DIMENZIJAH

Vsebino	22 l
Kos / paleta	16 Stk

PODATKI O IZDELKU


Sestava	Sintetični kavčuk
Čas zračenja pri 20 °C	5 - 15 min.
Poraba	70 - 150 m ² / Embalaža
Temperatura obdelave nad	-5 °C - 35 °C
Skladiščenje	12 Mesecev pri zaprti embalaži; na suhem; tesno zaprto +10°C - +25 °C, brez izpostavljenosti soncu
UN-št	3501

UNI XL Primer sprej

INFO

Paket cevi z razpršilno pištolo je potrebno dobro pritrditi na ventil. Zatem se ventil s privijanjem v obratni smeri od urnega kazalca namesti na tlačni cilindar in pištolo. Mejne površine in tla je potrebno prekriti, po potrebi nosite zaščitne rokavice in očala! Priporočamo, da sistem najprej preizkusite, da bi kasneje dosegli pričakovano sliko. To se pretežno doseže z razmikom in s hitrostjo nanosa. Pri preobsežnem nanosu materiala lahko pride do nastajanja mehurčkov. V tem primeru je potrebno hitrost nanašanja povečati.

UNI XL primer sprej skrbno nabrizgate na podlago. Pri zelo vpojnih podlagah je potrebno postopek ponoviti. Do lepljenja je potrebno paziti, da obdelana podlaga ni mokra ali umazana. Preverite združljivost z mejnimi materiali.



Uporabljajte na topila odporne rokavice in zaščitna očala!

TRANSPORT

Ker gre za nevarno snov, je potrebno pri transportu upoštevati nekaj točk. Pri majhnih količinah se lahko obrtnikom izda listina „Izvezeto po 1.1.3.1 c) ADR (prosto za obrtnike)“. Pomembne so naslednje točke:

- Najvišje količine po točki 1.1.3.6 ADR ne smejo biti prekoračene. To ustreza količini 5 kosov UNI XL primer spreja.

- Sprejeti je potrebno ukrepe za primer uhajanja vsebine (npr. zavarovanje tovora).

Poleg tega je potrebno vedno upoštevati naslednje določbe ADR:

- Oznaka, napis in oznaka o nevarnosti na jeklenkah pod tlakom

- Zavarovanje polnjenja tlačnega cilindra

- Prezračevanje prostora polnjenja

- Prepoved kajenja ob polnjenju

- Vedno na doseg 2 kg gasilnik na prah

ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB

Torshamnsgatan 35
164 40 KISTA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com