Technický list

AIRSTOP VAP Parobrzdná fólia

Veľmi kvalitná parotesná fólia a ochranná vzduchotesná vrstva z ťažko horľavého polyetylénu pre difúzne otvorené stenové, stropné a strešné konštrukcie.

Prednosti

- Odolná proti pretrhnutiu
- L'ahko spracovateľná
- Pevná
- T'ažko horľavá

Oblast použitia

- Na strechu, stenu, strop a podlahu
- V interiéri

Odporúčané výrobky

	Lepiaca páska AIRSTOP SOLO
	AIRSTOP KB Lepiaca páska
	AIRSTOP ELASTO Lepiaca páska
	AIRSTOP FLEX Lepiaca páska
	Lepiaca pasta OMEGA FROZEN
	AIRSTOP SPRINT Tesniaci tmel

Dostupné v nasledujúcich rozmeroch

Číslo výrobku	Šírka role	Dĺžka role	zložené na	Rolí / Paleta	Celková výmera
2VAP3	3 m	50 m	1.5 m	35 Rolí	5250 m²
2VAP4	4 m	25 m	1 m	54 Rolí	5400 m²
2VAP5	5 m	25 m	1.3 m	45 Rolí	5625 m²

Technické údaje

Hodnota sd	> 100 m	Zloženie	LDPE
Možnosť roztiahnutia (EN 12311-1) pozdĺžne	> 500 %	Možnosť roztiahnutia (EN 12311-1) priečne	> 570 %
Max. sila ťahu (EN 12311-1) pozdĺžne	> 175 N/50 mm	Max. sila ťahu (EN 12311-1) priečne	> 160 N/50 mm
Odolnosť proti roztrhnutiu (EN 12310-1) pozdĺžne	> 130 N	Odolnosť proti roztrhnutiu (EN 12310-1) priečne	> 135 N
Hrúbka	0.2 mm	Odolnosť proti pôsobeniu tepla	-20–60 °C
Teplota pri spracovaní	5–40 °C	Plošná hmotnosť	180 g/m²
Farba	Zelená, transparentná	Protišmyková odolnosť spojovacích švov	NDP
Skladovateľnosť	V suchu a v chlade	Trieda horľavosti (EN 13501-1 / EN 11925-0)	E

ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9
5202 Neumarkt am Wallersee
+43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL France
170 Rue Jean Monnet
29490 Guipavas
+33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB
Torshamnsgatan 35
164 40 Kista
+46 10-130 25 01
info@isocell.se

ISOCELL Schweiz AG
Bahnhofstrasse 6
9201 Gossau SG
+41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL Bureel België
Außenborner Weg 1
4770 Amel
+32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL
www.isocell.com

10_2026_SK

Usmernenie pre spracovanie

AIRSTOP VAP Parobrzdná fólia

Info

Parotesnú fóliú je možné použiť použiť ako vzduchotesnú a parotesnú vrstvu v stenových, strešných a v stropných konštrukciach. Vzduchotesné membrány a lepidlá zvyčajne nie sú trvalo odolné voči UV žiareniu, a preto ich treba zakryť obkladom alebo inak chrániť.

(1) Mechanické pripevnenie parotesnej folie



Parobrzdná fólia sa zpravidla pripevňuje priečne k pôdorysu krokvovej, strešnej a stenovej konštrukcie, hladkou resp. potlačenou stranou smerom k pracovníkovi. Fóliu so sponkovou pištolou pri vzájomnom napojení približne 10 cm na drevenú konštrukciu mechanicky pripevniť. Pri C-metálových profiloch je vhodné provizérné pripevnenie buď pomocou obojstrannej lepiacej pásky alebo ev. striekacím kontaktným lepidlom možné.

(2) Vzduchotesne zlepenie



Vzduchotesné zlepenie prípojov, prechodov a prienikov sa robí pomocou AIRSTOP lepiaceho systému. Zásadne by sa folia mala lepiť na hladkú stranu.

(3) Priecne latovanie / Oblozenie krokvi



Pred aplikovaním fúkanej izolácie sa namontuju laty naprieč s osovou vzdialenosťou ≤30 cm z interierovej strany. Aby sme lepené miesta odľahčili, je potrebné umiestniť latovanie priamo na spojoch! Pripájané lepené spoje a lepené miesta pod tlakom nesmú byť mechanicky namáhané. Fóliu položte voľne bez pnutia.

(4) Pozdlzne latovanie



Pokiaľ nie je prevedené žiadne priečné latovanie, napr. keď drevené debnenie by malo byť položené na pozdĺžnej latke, parotesná alebo parobrzdná fólia sa musí pripevniť paralelne ku krokvám alebo ku konštrukcii. Spoje musia pritom na drevennej konštrukcii ležať a tam taktiež s odpovedajúcim presahom musia byť pripebnené a to pomocou sponkovacej pištole alebo zlepené lepiacou páskou AIRSTOP. Pred prevedením fúkacej izolácia je nutné pripevniť pozdĺžné late z dôvodu odľahčenia lepených spojov.

ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9
5202 Neumarkt am Wallersee
+43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL France
170 Rue Jean Monnet
29490 Guipavas
+33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB
Torshamnsgatan 35
164 40 Kista
+46 10-130 25 01
info@isocell.se

ISOCELL Schweiz AG
Bahnhofstrasse 6
9201 Gossau SG
+41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL Bureel België
Außenborner Weg 1
4770 Amel
+32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL
www.isocell.com

10_2026_SK