



Technisches Datenblatt

Vibradyn WIU S750 Winkelunterleger

Elastische Unterlagscheiben zur Entkopplung von Körperschallbrücken, die über Schraubverbindungen entstehen.

VORTEILE

- Effektive Schwingungsisolierung und Vibrationsentkopplung
- Langfristig konstante Materialeigenschaften

ERHÄLTICHE DIMENSIONEN

Artikelnummer

5VDS750WIU100

TECHNISCHE DATEN

Dicke	12.5 mm	Farbe	rot
-------	---------	-------	-----

Vibradyn WIU S750 Winkelunterleger

VERARBEITUNG

Der Vibradyn WIU S750 Winkelunterleger wird zur schalltechnischen Entkopplung von Winkelverbindern eingesetzt. Um eine konsequente Schallentkopplung zu erreichen, müssen zusätzlich zur Winkelunterlage die Schrauben mittels Vibradyn EKS HL3000 Entkopplungsscheiben entkoppelt werden. Siehe dazu nebenstehende Skizze.



STATIK

Die Verwendung des Vibradyn WIU S750 Winkelunterlegers kann die Kraftaufnahme des Verbindungsmittels beeinflussen. Es liegen hierzu keine Messergebnisse vor. Die Abschätzung der Anzahl ggf. notwendiger, zusätzlicher Verbindungsmittel liegt in der Verantwortung des Anwenders.

