

Technický list

Šikmá podložka vibradyn WIU S750



Elastická podložka na odizolovanie zvukových mostov, ktoré vznikajú prostredníctvom skrutkových spojov.

Prednosti

- Účinná izolácia otrasov a odizolovanie vibrácií
- Dlhodobé konštantné vlastnosti materiálu

Dostupné v nasledujúcich rozmeroch

Číslo výrobku	Typ	Šírka	Dĺžka	Farba
5VDS750WIU100	Šikmá podložka vibradyn WIU S750	100 mm	100 mm	Červená

Technické údaje

Hrúbka	12.5 mm	Farba	červená
--------	---------	-------	---------

Usmernenie pre spracovanie

Šikmá podložka vibradyn WIU S750


Spracovanie

Uhlová podložka Vibradyn WIU S750 sa používa na akustické odizolovanie uhlových konektorov. Na dosiahnutie konzistentného odizolovania zvuku sa musia skrutky odizolovať okrem uhlovej podložky aj pomocou oddeľovacích kotúčov Vibradyn EKS HL3000. Pozri vedľajší náčrt.



Statika

Použitie uhlovej podložky Vibradyn WIU S750 môže ovplyvniť absorpciu sily spojovacieho prvku. V tejto súvislosti nie sú k dispozícii žiadne výsledky meraní. Používateľ je zodpovedný za odhad počtu ďalších spojovacích prvkov, ktoré môžu byť potrebné.



ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9
5202 Neumarkt am Wallersee
+43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL France
170 Rue Jean Monnet
29490 Guipavas
+33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB
Torshamnsgatan 35
164 40 Kista
+46 10-130 25 01
info@isocell.se

ISOCELL Schweiz AG
Bahnhofstrasse 6
9201 Gossau SG
+41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL Bureel België
Außenborner Weg 1
4770 Amel
+32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL
www.isocell.com