



# Fiberduk-butyl rörmuff

För snabb och varaktig tätning av genomföringar genom t.ex. murar, träfiberskivor, betonggol, stål, plaster, osv. Den högelastiska EPDM muffen har försetts med en fiberduk-butyl limkrage, med en extrem stark limning och hög draghållfasthet och kan lätt putsas över.

## Fördelar

- Extrem flexibel
- Överputningsbar
- Integrerad tätningspad av butyl-gummi
- Åldringsbeständig

## Användningsområde

- Avluftningsledning
- Solpanelsledningar

## Finns i följande dimensioner

Artikelnummer	Typ	Bredd	Längd	för genomföringar med diameter	för genomföringar med diameter	Kartong innehåll
3RGD50VB	RGD	230 mm	230 mm	50 mm	70 mm	4 Stycken
3RGD75VB	RGD	230 mm	230 mm	75 mm	90 mm	4 Stycken

## Teknisk data

Temperaturbeständighet	-30-130 °C	Bearbetningstemperatur	4 °C
Färg	Grå	Förvaring	Svalt och torrt

# Fiberduk-butyl rörmuff

## Info

Dra gummimuffen över röret och limma den på underlaget med den integrerade tätningsspadsen. Den för muffen valda diametern måste matcha rörgenomföringens mått! De material som ska bearbetas måste vara fria från damm och fett, underlagen måste dessutom vara torra och bärkraftiga. På porösa underlag såsom träfiberskivor, betong osv. rekommenderas en förbehandling med BUBI LF Haft-primer eller UNI Primer. Ju högre monteringsstryck desto bättre är tätningstejpens vidhäftning.

