ISOCELL

ISOBLOW

ISOblow PROFI 230

ISOblow PROFI 230 er en ekstrem højtydende indblæsningsmaskine til installation af celluloseisolering, træfiber, glasuld og stenuld, samt anden godkendt isoleringsgranulat. Isoleringsmaterialet løsnes to gange. Først ved fire store kniv rækker i tragten og derefter via tre små makuleringsskakter direkte over luftslusen. To kraftige blæsere sikrer høj luftgennemstrømning og højudgangstryk. De to blæsere er understøttet af to ekstra blæsere, der kan tændes efter behov og styres via fjernbetjeningen. ISOblow PROFI230 betjenes let via fjernbetjening – praktisk og tidsbesparende. En ideel egenskab ved ISOblow PROFI 230 er de mange fine indstillinger som roterende omrører, ekstra omrører og luftsluse. Disse indstillinger er ideelle til specielle anvendelser som akustisk sprøjtning eller arbejde med træfiber eller mineraluld.

ISOCELL TRÅDLØS FJERNBETJENING:

Luft- og materialemængdekontrol via fjernbetjening

FORDELENE LIGGER LIGE FOR

- Stor tragt med fire knivrækker
- Materialebeholderen er med låg for at modvirke støv
- Enkel påfyldning via læsseklap
- Materialebeholderen kan tages af
- 5-kammer luftsluse med slidstærke gummipakninger. Intet tab af tryk – minimalt slid
- 5-trins VTG-turbine – meget høj lufttilførsel og lavt støjniveau
- Betjening er let via fjernbetjening
- Materiale mængde kan styres via fjernbetjening
- Makuleringshastighed reguleres på kontaktskabet
- Ventileret luftsluse
- Kan transporteres med manuel palleløft, kan løftes fra alle 4 sider
- 2 x 230 V - konstant høj ydelse
- Udsugning i kombination med ISOCELL-udsugningsbeholder mulig
- Enkel vedligeholdelse pga. brugervenlig konstruktion
- Sikringsringe til fastgørelse af maskine

ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9 | 5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | office@isocell.at

ISOCELL

ISOBLOW

ISOblow PROFI 230

TEKNISKE DATA

C A B	1380 x 1010 x 1800 mm (AxBxC)
kg	470 kg
	- - -
	1,1 kW
	1,1 kW
	- - -
	0,55 kW
	- - -
	2 x 1,9 kW + 2 x 1,70 kW
Σ	9,65 kW
mbar	650 mbar
m³/h	400 m³/h
	2 x 230 V / 50 Hz, 16 A; optional 1x 230 V, 16 A
	3“ (76 mm)
	Luft- og materialemængdekontrol via fjernbetjening











11_2022

ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9 | 5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | office@isocell.at