



erhältlich
in 2 Größen
und Ausführ-
ungen

ISOblow KOFFERANHÄNGER

Der **ISOblow Koffieranhänger** ist geräumig, handlich und stabil. Die Größe ist ideal zum Transport der Einblasmachine, Einblaszubehör und kleinen Mengen von Zellulose.

Für die Beschriftung stehen mehrere ISOCELL Vorlagen in Kombination mit Ihrem Firmenlogo und Ihrer Firmenadresse zur Verfügung

Der Anhänger ist absperrbar. Optional kann noch ein Regalsystem für das kleinteilige Einblaszubehör installiert werden.





AUSSTATTUNG

- Anhängerwagen mit Doppelachsen, gebremste Ausführung
- Deichsel in V Ausführung
- Boden innen aus wasserfester Siebdruckplatte 18 mm inkl. verstellbaren Zurringen
- Aufbau aus Sandwichplatten 20 mm stark mit Polyurithankern
- Wartungsfreie Gummifederachsen mit verzinktem Achsrohr und Rückfahrautomatik
- Seitenklappen links, rechts und hinten nach oben zu öffnen (inkl. Gasfederunterstützung)
- Variante: Heckklappe Überfahrwand weiß (bis max. 1.000 kg belastbar)
- Individuelle Beschriftung - Digitaldruck

INNENAUSSTATTUNG

- 3x verschiedene Korpusvarianten zum Verstauen von Einblaszubehör
- Innenbeleuchtung mittels durchgehenden LED Streifen
- Automatikumschalter für Betrieb über Zugfahrzeug oder externer Einspeisung für Beleuchtung
- Fixierung Maschine und Zusatzkomponenten
- Elektr. Anschluss samt Verteiler
- Verrohrung und Verkabelung



Zubehör optional - nicht enthalten

TECHNISCHE DATEN

Typ	GFK 320	GFK 420
Auflaufeinrichtung	bis 2.500 kg	
Nutzlast / Zuladung	1.630 kg	1.475 kg
Gesamtmaß (LxBxH)	4.625 x 2.110 x 2.600 mm	5.635 x 2.110 x 2.600 mm
Aufbaulänge innen	3.185 mm	4.185 mm
Kofferinnenhöhe	2.085 mm	
Ladehöhe ca.	ca. 620 mm	
Bereifung	10" Qualitätsbereifung	
Art.Nr.:	610504	610501