



ISOblow PROFI 230

ISOblow PROFI 230 je extrémne výkonný fúkací stroj na spracúvanie celulózového izolačného materiálu, dreveného vlákna, sklenej a minerálnej vlny, ako aj iných schválených voľných a sypkých izolačných materiálov. Izolačný materiál sa uvoľní dvakrát: Jedenkrát cez štyri veľké hriadele rezačky v zásobníku a jedenkrát cez tri malé hriadele rezačky bezprostredne nad priepustom. 4 výkonné dúchadlá zabezpečujú vysoký vzduchový výstup a dostatočný vyfukovací tlak. V prípade potreby je možné dodatočne pripojiť dve výkonné dúchadlá. Ovládanie ISOblow PROFI 230, ako aj regulácia množstva materiálu a vzduchu fúkacieho stroja ISOblow Standard Plus sa realizuje cez rádiový diaľkový ovládač ISOCELL. Vďaka mnohým možnostiam nastavenia, ako sú otáčky priepustu, rýchlosť miešacieho mechanizmu alebo dodatočnej rezačky, je ISOblow PROFI 230 ideálny stroj – či už ide o celulózu, drevené vlákna alebo minerálnu vlnu.

DIAĽKOVÝ RÁDIOVÝ OVLÁDAČ ISOCELL:

Rádiová kontrola množstva vzduchu a materiálu

Prednosti

Veľký zásobník so štyrmi hriadelmi rezačky vrátane ochrany proti prachu, na zníženie prašnosti je dostupný zásobník s vekom

Jednoduché plnenie cez plniacu klapku

Zásobník je odnímateľný

5-komorový priepust s tesniami manžetami z gumy odolnej proti oderu.

Žiadna strata tlaku - nízke opotrebenie

2 výkonné dúchadlá s výkonom po 1,9 kW a 2 výkonné dúchadlá s výkonom po 1,7 kW každé

Lahká obsluha pomocou rádiového diaľkového ovládania

Množstvo materiálu regulovateľné prostredníctvom: elektronického posúvača materiálu a otáčok priepustu (voliteľne pomocou rádiového ovládania alebo otočného tlačidla na skriňovom rozvážači)

3 meniče frekvencie zaručujú najvyššiu mieru bezpečnosti, flexibility a užívateľskej prívetivosti

Možnosť pripojenia dodatočnej zosilňovacej stanice

Regulovateľné otáčky rezačky na skriňovom rozvážači

Odvzdušnenie priepustu

Preprava pomocou zdvíhacieho vozíka

Zdvíhanie je možné zo všetkých 4 strán

2 x 230 V svetelný prúd – konštantne vysoký výkon + 1 x 230 V pre dúchadlo

Možné odsávanie v kombinácii s odsávacím sudom ISOCELL





Jednoduchá údržba vďaka užívateľsky prívetivej konštrukcii

Kotevné oká na upevnenie stroja



ISOblow PROFI 230

TECHNICKÉ ÚDAJE



	1380 x 1010 x 1800 mm (AxBxC)
	470 kg
	1191 l
	1,1 kW
	1,1 kW
	---
	0,55 kW
	---
	2 x 1,9 kW + 2 x 1,70 kW
	9,65 kW
	650 mbar
	400 m ³ /h
	2 x 230 V / 50 Hz, 16 A; optional 1x 230 V, 16 A
	3" (76 mm)
	Rádiová kontrola množstva vzduchu a materiálu

