



## ISOblow PROFI 230

ISOblow PROFI 230 je zelo zmogljiv vpihovalni stroj za vgradnjo celuloznega izolacijskega materiala, lesnih mehkih vlaken, steklene in kamene volne ter ostalih dovoljenih prostih in odstopajočih izolacijskih materialov. Izlacijske materiale se dvakrat sprosti: Enkrat prek štirih sekalnih gredi v zalogovniku in enkrat prek treh majhnih gredi sekalnika neposredno prek zapore. 4 zmogljivi ventilatorji skrbijo za vidoko zmogljivost in zadosten izpihovalni tlak. Po potrebi lahko dodatno priklopite še dodatno dva zmogljiva ventilatorja. Upravljanje stroja ISOblow PROFI 230 in regulacija količine materiala in zračnega pretoka poteka prek ISOCELL radijskega daljinskega krmilnika - praktično in prihrani čas. Številne možnosti nastavitve, kot npr. število vrtljajev zapore, število vrtljajev mešala ali dodatnega sekalnega sklopa omogočajo, da je dodatni sekalnik ISOblow PROFI 230 idealen stroj - naj gre za celulozo, lesna vlakna ali mineralno volno.

ISOCELL RADIJSKI DALJINSKI UPRAVLJALNIK:

Regulacija pretoka zraka in materiala prek radijskega

## Prednosti

Večji zalogovnik s štirimi rezalnimi gredmi z vključeno protiprašno zaščito za zmanjšanje količine je vgrajena v notranjosti zalogovnika

Enostavno polnjenje s pomočjo polnilne lopute

Se lahko sname

5-prekatna zapora s tesnilnim robom iz proti odrgnjenju odporne gume. Ni tlačnih izgub - manjša obraba

2 močna ventilatorja, vsak s po 1,9 kW in 2 močna ventilatorja, vsak s po 1,7 kW

Enostavno upravljanje prek radijskega daljinskega krmiljenja

Količina materiala se lahko regulira s pomočjo: elektronskim drsnikom materiala in krmiljenja števila vrtljajev zapore (po izbiri s pomočjo radijskega krmilnika ali vrtljivega gumba na stikalni omarici)

3 frekvenčnih pretvornikov, ki so zelo zanesljivi, fleksibilni in uporabniku prijazni

Možnost priključka dodatne ojačevalne postaje

Število drobilnika lahko regulirate na stikalni omarici

Odzračevanje zapornice

Transport s pomočjo dviznega vozička

Dvignete lahko na vseh 4 straneh

2 x 230 V električno napajanje – konstantno visoka moč + 1 x 230 V za ventilator

Mogoče je odsesavanje skupaj z odsesovalnim sodom ISOCELL

Enostavno vzdrževanje zaradi uporabniku prijazne zasnove

Privezovalna ušesa za pritrdjevanje stroja



## ISOblow PROFI 230

### TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

	1380 x 1010 x 1800 mm (AxBxC)
	470 kg
	1191 l
	1,1 kW
	1,1 kW
	---
	0,55 kW
	---
	2 x 1,9 kW + 2 x 1,70 kW
	9,65 kW
	650 mbar
	400 m <sup>3</sup> /h
	2 x 230 V / 50 Hz, 16 A; optional 1x 230 V, 16 A
	3" (76 mm)
	Regulacija pretoka zraka in materiala prek radijskega

