



ISOblow PROFI 230

ISOblow PROFI 230 är en extremt högpresterande inblåsningssmaskin för bearbetning av cellulosaisolering, mjuk träfiber, glas- och stenull samt andra godkända lösa och lättrinnande isoleringsmaterial. Isoleringsmaterialet luckras upp två gånger: Först via de fyra knivaxlarna i förrådsbehållare och en gång till via tre mindre knivaxlar direkt ovanför slussen. 4 högeffektiva fläktar ger en hög lufteffekt med ett kraftigt utblåsningstryck. Vid behov kan ytterligare två fläktar kopplas till. Manövrering samt justering av material- och luftmängden sker via ISOCELLS fjärrkontroll – praktiskt och tidssparande. De många justeringsmöjligheterna som slussvarvtal, omrörarens varvtal och extra knivaxlar gör ISOBLOW PROFI 230 till den ideala maskinen - både för cellulosa, träfiber och mineralull.

ISOCELL FJÄRRKONTROLL:

Luft- och materialmängden styrs via fjärrkontroll

Fördelar

Stor materialbehållare med fyra knivaxlar

För dammreducering kan materialbehållaren beställas med lock

Enkel matning via påfyllningsluckan

Materialbehållaren kan enkelt tas av vid transport

5-kammars sluss med tätningsläppar i friktionsstarkt gummi. Ingen tryckförlust – lågt slitage.

4 effektfulla fläktar. 2 x 1,9 kW, plus 2 x 1,7 kW

Enkel manövrering via fjärrkontroll

Materialmängden och slussvarvtal justeras via ett elektroniskt materialspjäll. Styrts via fjärr eller vred.

3 frekvensomformare garanterar maximal säkerhet, flexibilitet och användarvänlighet

Ytterligare en förstärkarstation kan anslutas

Knivaxlarnas varvtal kan regleras

Slussavluftning

2 x 230 V Enfas – konstant hög effekt + 1 x 230 V för fläkt

Utsugning kan användas i kombination med ISOCELL utsugningsfat



ISOblow PROFI 230

TEKNISKA DATA

	1380 x 1010 x 1800 mm (AxBxC)
	470 kg
	1191 l
	1,1 kW
	1,1 kW
	---
	0,55 kW
	---
	2 x 1,9 kW + 2 x 1,70 kW
	9,65 kW
	650 mbar
	400 m ³ /h
	2 x 230 V / 50 Hz, 16 A; optional 1x 230 V, 16 A
	3" (76 mm)
	Luft- och materialmängden styrs via fjärrkontroll

