

ISOblow PROFI



Die ISOblow PROFI ist eine extrem leistungsfähige Einblasmaschine zum Verarbeiten von Zellulosedämmstoff, Holzweichfaser, Glas- und Steinwolle sowie sonstigen zugelassenen losen und rieselfähigen Dämmstoffen. Der Dämmstoff wird zweifach aufgelockert: Einmal über vier große Häcklerwellen im Vorratsbehälter und einmal über drei kleine Häcklerwellen unmittelbar über der Schleuse. Eine leistungsstarke Turbine sorgt für eine hohe Luftleistung und überzeugt zudem durch ihre Langlebigkeit und geringem Wartungsaufwand. Die Bedienung der ISOblow PROFI sowie die Regelung der Material- und Luftmenge erfolgt über die ISOCELL Funkfernsteuerung – praktisch und zeitsparend. Zusätzlich lässt sich die Materialmenge noch über einen elektrischen Schieber oberhalb der Schleuse (Grobeinstellung) regeln.

Die Vorteile liegen auf der Hand

- Großer Vorratsbehälter mit vier Häcklerwellen
- Staubschutzvorhang zur Reduzierung der Staubentwicklung bei geöffneter Befüllklappe
- Einfache Befüllung über die Einfüllklappe
- Der Vorratsbehälter ist abnehmbar
- 5-Kammern – Schleuse mit Dichtlippen aus abriebfestem Gummi. Kein Druckverlust – geringer Verschleiß
- 5- stufige Turbine – dadurch sehr hohe Luftleistung und geräuscharm
- Rückschlagklappe schützt die Turbine vor Rückstau
- Steuerung bequem per Funkfernbedienung
- Materialmenge über elektronischen Materialschieber und Schleusendrehzahl regelbar (wahlweise mittels Funksteuerung)
- Häcklerdrehzahl am Schaltkasten regelbar
- Vier Frequenzumrichter garantieren höchstes Maß an Sicherheit, Flexibilität und Bedienungsfreundlichkeit
- Anschlussmöglichkeit einer Verstärkerstation
- Starkstrom 400 V - konstant hohe Leistung
- Absaugung in Kombination mit ISOCELL Absaugfass möglich
- Einfache Wartung durch benutzerfreundliche Konstruktion
- Zurrösen zum Befestigen der Maschine

Alle weiteren Vorteile und Informationen finden sich im Bereich Produkte auf unserer Website:



Technische Daten

| | |
|-------------------------------|--|
| Abmessungen (mm) | 1384 × 1015 × 1800 mm |
| Gewicht- kg | 460 kg |
| Fassungsvermögen | 1191 l |
| Rührwerk | 1,1 kW |
| Schleusen Antrieb | 1,1 kW |
| Zusatzhäcklerleistung | 0,55 kW |
| Schlauchanschluss | 3" (76 mm) |
| Gesamtleistung | 8,75 kW |
| Max. Ausblasdruck | 480 mbar |
| Max. Luftmenge | 400 m ³ /h |
| Elektrische Anschlussleistung | 400 V / 50 Hz, 16 A |
| Offen Aufblasen | ~ 1600 kg/ h |
| Verdichtet Einblasen | ~ 1000 kg/ h |
| ISOCELL Funkfernsteuerung | Luft- und Materialmengenregelung über Funk |

Zubehör

Funkfernsteuerung 10.0; V4

Kabelfernbedienung „professionell“ 9-polig Set, 50m

ISOblow PROFI

