



ISOblow PROFI

La macchina ISOblow PROFI è una macchina soffiante estremamente potente per lavorare il materiale isolante cellulosico, la fibra di legno tenero, la lana di vetro e roccia nonché altri materiali isolanti sciolti e scorrevoli omologati. Il materiale isolante è aerato due volte: una volta tramite quattro grandi alberi trinciapaglia nel serbatoio di accumulo e una volta tramite tre piccoli alberi trinciapaglia subito sopra la rotovalvola. Una turbina potente assicura una portata d'aria elevata e convince inoltre per la sua longevità e scarsa esigenza di manutenzione. Il comando della macchina ISOblow PROFI nonché la regolazione della quantità di materiale ed aria avvengono tramite il radiocomando ISOCELL – in modo pratico e con risparmio di tempo. Inoltre è possibile regolare la quantità di materiale ancora tramite un cursore al di sopra della rotovalvola (regolazione grossolana).

RADIOCOMANDO ISOCELL:

Regolazione della quantità di aria e materiale tramite radiocomando

I vantaggi sono evidenti

Grande serbatoio di accumulo con quattro alberi trinciapaglia

Per ridurre la polvere, è disponibile il serbatoio di accumulo con coperchio

Facile riempimento tramite la valvola di riempimento

Il serbatoio di accumulo è amovibile

Rotovalvole a 5 camere con labbri di tenuta in gomma resistente all'abrasione

Nessuna perdita di pressione – usura ridotta

Turbina VTG a 5 stadi – quindi portata d'aria molto elevata e silenziosa

La valvola di non ritorno protegge la turbina dal ristagno

Facile comando grazie al radiocomando

Quantità di materiale regolabile tramite: dispositivo elettronico di scorrimento del materiale e numero di giri della rotovalvola (a scelta tramite radiocomando oppure manopola presente sulla cassetta di comando)

Numero di giri del trinciapaglia regolabile sulla cassetta di comando

4 convertitori di frequenza garantiscono il massimo livello di sicurezza, flessibilità e facilità d'uso

Possibilità di allacciamento di una stazione di amplificazione

Disaerazione della rotovalvola

Trasporto tramite carrello elevatore

Possibilità di sollevamento da tutti e 4 i lati

Corrente ad alta tensione 400 V – potenza costantemente elevata

È possibile l'aspirazione in combinazione con il bidone d'aspirazione ISOCELL

Semplicità di manutenzione grazie a una costruzione facile da usare

Occhielli per ancoraggio per fissare la macchina



ISOblow PROFI

DATI TECNICI

	1380 x 1010 x 1800 mm (AxBxC)
	460 kg
	1191 l
	1,1 kW
	1,1 kW
	---
	0,55 kW
	6 kW
	---
	8,75 kW
	480 mbar
	400 m ³ /h
	400 V / 50 Hz, 16 A
	3" (76 mm)
	Regolazione della quantità di aria e materiale tramite radiocomando

