



ISOblow PROFI

ISOblow PROFI je ekstremno zmogljiv vpihovalni stroj za obdelavo celuloznega izolacijskega materiala, lesnih mehkih vlaken, steklene in kamene volne ter ostalih dovoljenih odstopajočih izolacijskih materialov. Izlacijske materiale se dvakrat sprosti: Enkrat prek štiri velike rezalne gredi v zalogovniku in enkrat prek majhnih gredi sekalnika neposredno nad zaporo. Zmogljiva turbina zagotavlja visoko zmogljivost in prepriča poleg tega s svojo dolgo življenjsko dobo in majhnimi zahtevami za vzdrževanje. Upravljanje stroja ISOblow PROFI ter regulacija pretoka materiala in zraka poteka prek ISOCELL radijskega daljinskega krmilnika - praktično in prihrani čas. Nadalje je mogoče pretok materiala regulirati še prek drsika nad zaporo (groba nastavitve).

ISOCELL RADIJSKI DALJINSKI UPRAVLJALNIK:

Regulacija pretoka zraka in materiala prek radijskega

Prednosti

Večji zalogovnik z dvema sekalnima gredema

Za zmanjšanje prahu je na voljo zalogovnik s pokrovom

Enostavno polnjenje s pomočjo polnilne lopute

Se lahko sname

5-prekatna zapora s tesnilnim robom iz proti odrgnjenju odporne gume

Ni tlačnih izgub - manjša obraba

5-stopenjska VTG turbina – zagotavlja zelo velik pretok zraka in deluje tiho

Loputa za preprečevanje povratnega sunka ščiti turbino pred zastojem

Radijski daljinski upravljalnik za enostavno upravljanje

Količina materiala se lahko regulira s pomočjo: elektronski drsnik

za material in število vrtljajev zapore (po izbiri z radijskim daljinskim upravljalnikom oziroma vrtljivim gumbom na stikalni omarici)

Število drobilnika lahko regulirate na stikalni omarici

4 frekvenčni pretvorniki jamčijo zelo visoko varnosti, fleksibilnosti in prijaznosti do uporabnika

Možnost priklopa na ojačevalno postajo

Odzračevanje zapornice

Transport s pomočjo dvignega vozička

Dvignete lahko na vseh 4 straneh

Jaki tok 400 V – konstantno visoka moč

Mogoče je odsesavanje skupaj z odsesovalnim sodom ISOCELL

Enostavno vzdrževanje zaradi uporabniku prijazne zasnove

Privezovalna ušesa za pritrdjevanje stroja



ISOblow PROFI

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

	1380 x 1010 x 1800 mm (AxBxC)
	460 kg
	1191 l
	1,1 kW
	1,1 kW
	---
	0,55 kW
	6 kW
	---
	8,75 kW
	480 mbar
	400 m ³ /h
	400 V / 50 Hz, 16 A
	3" (76 mm)
	Regulacija pretoka zraka in materiala prek radijskega

