



ISOblow PROFI TwinTurbo

Zařízení ISOblow PROFI TwinTurbo je vybaveno 2 turbínami různých charakteristik - pravý silový paket pro profesionální vyfoukací stroje! Díky přesně stanovenému vzduchovému výkonu 7,5 KW jsou možné hodnoty objemového proudu vzduchu nad 720 m³ / h a tlaku vzduchu 450 mBar při použití pojistek 16 A. To je na trhu unikátní! Výkonný vyfoukací stroj na celulózu a izolační hmoty z dřevěných vláken.

DÁLKOVÝ RÁDIOVÝ OVLADAČ ISOCELL:

Regulace vzduchu / regulace šouště materiálu

Výhody

Dvě turbíny zajišťují velmi vysoký vzduchový výkon

Nejlépe se hodí také pro izolační materiály z dřevěného vlákna

Elektronicky regulovatelné šouště materiálu

Snadné plnění přes velkou plnicí klapku

Velký objem nástavce

Velký zásobník se čtyřmi uvolňovacími hřídelemi

Velmi dobré uvolňování – i u hodně slisovaných balíků





Ideální pro velká staveniště a použití v předvýrobě

Dostačující připojení 1x 400 V 16A



ISOblow PROFI TwinTurbo

TECHNICKÉ ÚDAJE



	1380 x 1010 x 1800 mm (AxBxC)
	470 kg
	1191 l
	1,1 kW
	1,1 kW
	---
	0,55 kW
	7,5 kW
	---
	10,25 kW
	600 mbar
	720 m ³ /h
	400 V / 50 Hz, 16 A
	3" (76 mm)
	Regulace vzduchu / regulace šoupěte materiálu

