ISOCELL

ISOBLOW

ISOblow PROFI TwinTurbo

La machine ISOblow PROFI TwinTurbo est équipée de deux turbines avec différentes caractéristiques - un vrai paquet de muscles pour insufflateurs pros ! La puissance pneumatique précisément définie de 7,5 kW permet d'atteindre des flux de volume d'air dépassant les 720 m³ / h et une pression d'air de 450 mbar avec une protection de 16 A. Une performance unique sur le marché ! La machine d'insufflation Power pour cellulose et matériaux isolants en fibres de bois.

TÉLÉCOMMANDE RADIO ISOCELL:

Régulation air / régulation tiroir à matériau

Tous les avantages d'un seul coup d'oeil

Deux turbines génèrent une énorme puissance pneumatique

Aussi parfaitement adapté aux isolants en fibres de bois

Tiroir à matériau à réglage électronique

Facilité d'approvisionnement par le couvercle de remplissage

Grande capacité de la rehausse

Réservoir avec quatre arbres d'ameublissement

Excellent défibrage – même en cas de balles fortement compressées

Idéal pour gros chantiers et en cours de préfabrication

1x 400 V 16A

ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9 | 5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | office@isocell.at

ISOCELL

ISOBLOW

ISOblow PROFI TwinTurbo

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES









C A B	1380 x 1010 x 1800 mm (AxBxC)
kg	470 kg
	1191 l
	1,1 kW
	1,1 kW
	- - -
	0,55 kW
	7,5 kW
	- - -
Σ	10,25 kW
mbar	600 mbar
m³/h	720 m³/h
	400 V / 50 Hz, 16 A
	3“ (76 mm)
	Régulation air / régulation tiroir à matériau



11_2022

ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9 | 5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | office@isocell.at

ISOCELL.COM