



De voordelen liggen voor de hand

Twee turbines produceren een zeer hoge luchtcapaciteit

Ook uiterst geschikt voor houtvezelisolatie

Elektronisch regelbare materiaalschuif

Eenvoudige materiaaltoevoer via de grote vulklep

Opzetstuk met grote inhoud

Vorraadbunker met vier loswoelassen

Erg goede loswoeling – ook bij hard samengeperste balen

Ideaal voor grote bouwwerven en gebruik in de prefabricage

1x 400 V 16 A aansluiting volstaat

ISOblow PROFI TwinTurbo

De ISOblow PROFI TwinTurbo is uitgerust met 2 turbines met een verschillende karakteristiek: een echt krachtig pakket voor professionele inblazers! Door een exact afgestemde luchtcapaciteit van 7,5 kW zijn luchtvolumes van meer dan 720 m³/h en 450 mbar luchtdruk met een zekering van 16 A mogelijk. Dat is uniek op de markt! De powerinblaasmachine voor cellulose en houtvezelisolatie.





DRAADLOZE ISOCELL AFSTANDSBEDIENING:

Regeling lucht / regeling materiaalschuif



ISOblow PROFI TwinTurbo

TECHNISCHE GEGEVENS



	1380 x 1010 x 1800 mm (AxBxC)
	470 kg
	1191 l
	1,1 kW
	1,1 kW
	---
	0,55 kW
	7,5 kW
	---
	10,25 kW
	600 mbar
	720 m ³ /h
	400 V / 50 Hz, 16 A
	3" (76 mm)
	Regeling lucht / regeling materiaalschuif

