



ISOblow PROFI TwinTurbo

ISOblow PROFI TwinTurbo är utrustad med 2 turbiner. Ett verkligt kraftpaket för inblåsningsproffs. Genom 7,5 kW lufteffekt tillåts luftflödesvärden över 720 m³ / h och 450 mbar lufttryck vid endast 16 A säkringar. Det är unikt på marknaden. Det här är power-inblåsningssmaskinen för cellulosa och träfiber-isolering.

ISOCELL FJÄRRKONTROLL:

Reglering luft / reglering materialspjäll

Fördelar

Två turbiner ger en mycket hög lufteffekt

Även lämpad för träfiber-isolering

Ideal för stora byggen och användningen inom prefab

Stor materilbehållare med fyra knivaxlar

Materialbehållaren kan beställas med lock för dammreducering

Enkel matning via påfyllningsluckan

5-kammars sluss

5 stegs VTG-turbin – ger stor lufteffekt och lågt buller

Enkel manövrering via fjärrkontroll

Materialmängden och slussvartal justeras via ett elektroniskt

materials pjäll. Styrts via fjärr eller vred.

Knivaxlarnas varvtal kan regleras

4 frekvensomformare garanterar maximal säkerhet, flexibilitet och

användarvänlighet

En förstärkarstation kan anslutas





Trefas 400 V – konstant ger hög effekt

Utsugning kan användas i kombination med ISOCELL utsugningsfat



ISOblow PROFI TwinTurbo

TEKNISKA DATA



	1380 x 1010 x 1800 mm (AxBxC)
	470 kg
	1191 l
	1,1 kW
	1,1 kW
	---
	0,55 kW
	7,5 kW
	---
	10,25 kW
	600 mbar
	720 m ³ /h
	400 V / 50 Hz, 16 A
	3" (76 mm)
	Reglering luft / reglering materialspjäll

