



## ISOblow SMART PLUS

ISOblow SMART PLUS je veľmi kompaktný fúkací stroj na spracovanie celulóзовého izolačného materiálu, ako aj schválených voľných a sypkých izolačných materiálov. Plnenie sa vykonáva cez plniacu klapku. Na prepravu je možné odobrať nadstavec odstránením 4 skrutiek s hviezdicovitou rukoväťou. Jeden hriadeľ rezačky v dolnej časti zásobníka zaručuje uvoľnenie celulózy. ISOblow SMART PLUS sa ovláda sériovo dodávaným káblovým diaľkovým ovládaním. Okrem toho je voliteľne k dispozícii 4-kanálové rádiové diaľkové ovládanie (zapínanie a vypínanie stroja, množstvo vzduchu sa reguluje na skriňovom rozvádzači).

### DIAĽKOVÝ RÁDIOVÝ OVLÁDAČ ISOCELL:

Káblové ovládanie a 4-kanálové rádiové diaľkové ovládanie

## Prednosti

Veľký zásobník s jedným hriadeľom rezačky

Nadstavec je odnímateľný

5-komorový priepust s tesniami manžetami z gumy odolnej proti oderu.

Žiadna strata tlaku – nízke opotrebenie

Spätné klapky chránia dýchadlo pred zápchou

Dodávané množstvo nastaviteľné pomocou posúvača

Vďaka veľkým pneumatickým kolesám sa s ním ľahko manipuluje

Svetelný prúd je dostatočný















Odsávanie je možné len podmienene (vyžaduje sa špeciálny kryt na

nasávanie vzduchu s 3" hadicovou prípojkou)



## ISOblow SMART PLUS

### TECHNICKÉ ÚDAJE

	850 x 650 x 1420 mm (AxBxC)
	105 kg
	225 l
	---
	---
	0,75 kW
	---
	---
	2 x 1,4 kW
	~ 3,55 kW
	350 mbar
	360 m <sup>3</sup> /h
	230 V / 50 Hz, 16 A
	3" (76 mm)
	Káblové ovládanie a 4-kanálové rádiové diaľkové ovládanie

