



ISOblow SMART PLUS

ISOblow SMART PLUS je zelo kompakten, lahek in uporabniku prijazen stroj za vpihovanje. Pretežno se uporablja pri sanacijskih delih pri izoliranju poševnih streh, za prosto nasutje materiala ali izoliranje z granulami. 2 robustni drobilni gredi poskrbita za rahljanje izolativnega materiala in za močno vpihovanje z ustrežno močjo zraka. V primerjavi z velikostjo stroja je 5-stopenjsko zapiralo dovajanja materiala relativno veliko. Velikost zapirala in 3-colski izhod tako zagotavljata zelo visoko moč dovajanja materiala.

ISOCELL RADIJSKI DALJINSKI UPRAVLJALNIK:

Kabelsko upravljanje in 4-kanalno radijsko krmiljenje

Prednosti

Velik zalogovnik z rezalno gredjo

Nastavek je snemljiv

5-prekatna zapora s tesnilnim robom iz proti odrgnjenju odporne

gume. Ni tlačnih izgub - manjša obraba

Protipovratni pokrovi ščitijo ventilator pred zastojem

Količino črpanja lahko nastavite prek drsnika

Veliki ventilatorji za lahko upravljanje

Enofazni tok zadostuje
















Odsesavanje mogoče samo omejeno (potrebovali boste poseben

sesalni pokrov za zrak s 3" cevnim priključkom)



ISOblow SMART PLUS

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

	850 x 650 x 1420 mm (AxBxC)
	105 kg
	225 l
	---
	---
	0,75 kW
	---
	---
	2 x 1,4 kW
	~ 3,55 kW
	350 mbar
	360 m ³ /h
	230 V / 50 Hz, 16 A
	3" (76 mm)
	Kabelsko upravljanje in 4-kanalno radijsko krmiljenje

