



ISOblow SMART PLUS

ISOblow SMART PLUS är en mycket kompakt inblåsningssmaskin för bearbetning av cellulosaisolering samt andra godkända lösa och lättrinnande isoleringsmaterial. Maskinen fylls via påfyllningsluckan. Under transporten kan påbyggnaden tas bort genom att avlägsna 4 stjärnhandtagsskruvar. En knivaxel i materialbehållarens nedre del luckrar upp cellulosan. ISOblow SMART PLUS manövreras via den medföljande kabelfjärrstyrningen. Ytterligare finns som tillval en 4-kanals radiofjärrstyrning (på- och avslagning av maskinen, luftmängden justeras på kopplingslådan).

ISOCELL FJÄRRKONTROLL:

Kabelfjärrstyrning och 4-kanals radiofjärrstyrning

Fördelar

Stor materialbehållare med en knivaxel

Påbyggnaden kan tas av

Ingen tryckförlust – lågt slitage

Backventiler skyddar fläkten mot bakslag

Flödet justeras via spjäll
















Kräver endast enfasanslutning

Utsugning möjligt med ett extra luftinsugningslock med 3"-slangkoppling



ISOblow SMART PLUS

TEKNISKA DATA

	850 x 650 x 1420 mm (AxBxC)
	105 kg
	225 l
	---
	---
	0,75 kW
	---
	---
	2 x 1,4 kW
	~ 3,55 kW
	350 mbar
	360 m ³ /h
	230 V / 50 Hz, 16 A
	3" (76 mm)
	Kabelfjärrstyrning och 4-kanals radiofjärrstyrning

