Tehnični podatki

ISOblow SOLID

ISOblow SOLID je zelo kompakten in uporabniku prijazen vpihovalni stroj za delo s celulozno izolacijo in ostale dovoljene ohlapne odstopajoče izolacijske materiale.
Polnjenje se izvaja pred polnilne odprtin vklj. s podlago za vrečo. Za transport stroja lahko nastavek snamete tako, da odstranite 2 vijaka. Dve sekalni gredi v spodnjem delu zalogovnika zagotavljata zelo dobro ločevanje celuloze.
Upravljanje stroja ISOblow SOLID in regulacijo pretoka zraka izvajate s pomočjo ISOCELL radijskega daljinskega krmilnika. Pretok materiala lahko določate s pomočjo ročnega drsnika zapore in nastavitvijo hitrosti zapore prek radijskega krmilnika.
To omogoča zelo enakomerno količino črpanja, tudi pri majhnih debelinah izolacijskega materiala.

Prednosti so očitne

- Večji zalogovnik z dvema sekalnima gredema
- Enostavno polnjenje prek polnilnega pokrova
- Zelo dobro ločevanje materiala - tudi pri zelo trdno prešanih balah
- Nastavek je snemljiv
- 6 - komor – zapora s tesnilnimi robovi iz proti odrgnjenju odporne gume. Ni tlačnih izgub - manjša obraba
- Povratni ventili ščitijo ventilatorje pred vratnim tokom
- Pretok je mogoče regulirati s pomočjo drsnika
- Število vrtljajev zapore se lahko regulira prek radijskega daljinskega krmilnika
- Dovod hišnega električnega napajanja 230 V / 13 A
- Možno je odsesavanje
- Za povečanje moči toka zraka lahko priključite ojačevalno postajo
- Možno enostavno pršenje

Vse dodatne prednosti in informacije najdete v rubriki Izdelki na naši spletni strani:

Tehnične specifikacije

Dimenzije (mm)	820 × 600 × 1530 mm
Teža- kg	110 kg
Kapaciteta	250 l
Ventilator	2 × 1,35 kW
Priključek za cev	2,5 „ (63 mm)
Skupna moč	3,5 kW
Maks. izpihovalni tlak	280 mbar
Maks. količina zraka	400 m³/h
Električna priključna napeljava	230 V / 50 Hz, 13A
Odprto napihovanje	~ 850 kg/ h
Kompr. Vpihovanje	~ 500 kg/ h
ISOCELL radijski daljinski upravljalnik	Regulacija zraka / krmiljenje regulacije hitrosti zapor

Daljinski upravljalnik 10.0; V4
Kabelski daljinski upravljalnik „profesionalni“ 9-polni komplet, 50m

ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9
5202 Neumarkt a. W.
Tel.: +43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL France
170 Rue Jean Monnet
29490 Guipavas
Tél.: +33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB
Torshamnsgatan 35
164 40 Kista
Tel.: +46 10-130 25 01
info@isocell.se

ISOCELL Schweiz AG
Herbergstrasse 29
9524 Zuzwil
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL Bureel België
Außenborner Weg 1
4770 Amel
Tel.: +32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL
www.isocell.com

06.2026.SL

Tehnični podatki

ISOblow SOLID







ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9
5202 Neumarkt a. W.
Tel.: +43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL France
170 Rue Jean Monnet
29490 Guipavas
Tél.: +33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB
Torshamnsgatan 35
164 40 Kista
Tel.: +46 10-130 25 01
info@isocell.se

ISOCELL Schweiz AG
Herbergstrasse 29
9524 Zuzwil
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL Bureel België
Außenborner Weg 1
4770 Amel
Tel.: +32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL
www.isocell.com

06.2026.SL