



ISOblow SOLID

ISOblow SOLID är en kompakt och användarvänlig inblåsningsmaskin för installation av cellulo-saisole-ring och andra godkända isoleringsmaterial. Matningen sker via matningsluckan som har ett säckstöd. Under transport kan påbyggnaden monteras av genom att avlägsna 2 skruvar. Två knivaxlar i förrådsbehållarens nedre del ger en bra uppluckring av cellulosan.

ISOCELL FJÄRRKONTROLL:

Reglering luft / reglering slussningshastighet

Fördelar

Stor materialbehållare med två knivaxlar

Mycket bra uppluckring – även på hårt pressade balar

6-kammars sluss med tätningsläppar i friktionsstark gummi. Ingen

tryckförlust – lågt slitage

Backventiler skyddar fläkten mot bakslag

Transportvolymen justeras via spjäll

Slussvarvtalet kan justeras via radiofjärrstyrning

Enfasströmtillförsel 230 V / 13 A

Utsugning möjlig

Lufteffekten kan ökas genom inkoppling av en förstärkarstation



ISOblow SOLID

TEKNISKA DATA

	820 x 600 x 1530 mm (AxBxC)
	110 kg
	250 l
	---
	---
	0,75 kW
	---
	---
	2 x 1,35 kW
	3,5 kW
	280 mbar
	400 m ³ /h
	230 V / 50 Hz, 13A
	2,5 .. (63 mm)
	Reglering luft / reglering slussningshastighet

