Technický list

ISOblow STANDARD 230

ISOblow STANDARD 230 je ideální foukací stroj pro zpracování dřevovláknitých izolačních materiálů a je také velmi vhodný pro celulózové a minerální izolační materiály. Zejména materiály s krátkými vlákny vyžadují velmi vysoký průtok vzduchu – zde se projevuje síla stroje Standard 230. Díky třem ventilátorům lze stroj efektivně používat i v omezeném prostoru. Ventilátory a přívod materiálu se pohodlně ovládají pomocí dálkového ovladače, elektronický posuvník umožňuje snadné nastavení množství materiálu přímo z pracovního prostoru.

Výhody jsou zřejmé

- Velký zásobník s dvěma řezacími hřídelemi
- Snadné plnění přes plnicí klapku
- Nástavec je snímatelný
- 6komorová propust s těsnicími chlopněmi z pryže odolné proti otěru. Bez ztráty tlaku – minimální opotřebení
- Zpětné klapky chrání dmychadlo před zpětným hromaděním
- Pohodlné ovládání pomocí dálkového ovladače
- Množství materiálu regulovatelné přes rádiové dálkové ovládání - elektronické šoupě materiálu
- Díky frekvenčním měničům snadná regulace množství materiálu a vzduchu
- Snadná přeprava díky velkým vzduchovým kolům
- Světelný proud 2x 230 V
- Tři ventilátory lze ovládat samostatně
- Možné odsávání v kombinaci s odsávacím barelem ISOCELL
- Ke zvýšení vzduchového výkonu je možné připojení zesilova stanice

Všechny další výhody a informace najdete v sekci Produkty na našich webových stránkách:

Technické údaje

Rozměry (mm)	1090 × 811 × 1870 mm
Hmotnost - kg	250 kg
Objem	380 l
Míchač	0,75 kW
Pohon klapky	1,1 kW
Ventilátor	3 × 1,7 kW
Připojení hadice	3“ (76 mm)
Celkový výkon	6,95 kW
Max. vyfukovaný tlak	350 mbar
Max. objem vzduchu	570 m³/h
Elektrický příkon	2 × 230 V / 50 Hz, 16 A
Otevřené foukání	~ 1300 kg/ h
Kompres. foukání	~ 800 kg/ h
Dálkový rádiový ovladač ISOCELL	Regulace množství vzduchu a materiálu rádiem

Příslušenství

Dálkové ovládání 10.0; V4
Kabelové dálkové ovládání „profesionální“ 9kolíkové sada, 50m

ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9
5202 Neumarkt a. W.
Tel.: +43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL France
170 Rue Jean Monnet
29490 Guipavas
Tél.: +33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB
Torshamnsgatan 35
164 40 Kista
Tel.: +46 10-130 25 01
info@isocell.se

ISOCELL Schweiz AG
Herbergstrasse 29
9524 Zuzwil
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL Bureel België
Außenborner Weg 1
4770 Amel
Tel.: +32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL
www.isocell.com

06_2026_CZ

Technický list

ISOblow STANDARD 230















ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9
5202 Neumarkt a. W.
Tel.: +43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL France
170 Rue Jean Monnet
29490 Guipavas
Tél.: +33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB
Torshamnsgatan 35
164 40 Kista
Tel.: +46 10-130 25 01
info@isocell.se

ISOCELL Schweiz AG
Herbergstrasse 29
9524 Zuzwil
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL Bureel België
Außenborner Weg 1
4770 Amel
Tel.: +32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL
www.isocell.com

06_2026_CZ