



ISOblow STANDARD 230

ISOblow STANDARD je veľmi výkonný fúkací stroj na spracovanie celulóзовého izolačného materiálu, ako aj schválených voľných a sypkých izolačných materiálov. Plnenie sa vykonáva cez plniacu klapku. Na prepravu je možné odobrať nadstavec. Dva hriadele rezačky v dolnej časti zásobníka zaručujú veľmi dobré uvoľnenie celulózy. Ovládanie, ako aj regulácia množstva materiálu a vzduchu fúkacieho stroja ISOblow STANDARD sa realizuje cez rádiový diaľkový ovládač ISOCELL. Množstvo materiálu sa reguluje prostredníctvom elektronického posúvača materiálu pomocou rádiového diaľkového ovládania. To umožňuje rovnomerné dodávané množstvo, aj pri malých izolačných hrúbkach. Dve pneumatikové kolesá a optimálne rozloženie hmotnosti umožňujú ľahkú prepravu (stačí jedna osoba!).

DIAĽKOVÝ RÁDIOVÝ OVLÁDAČ ISOCELL:

Rádiová kontrola množstva vzduchu a materiálu

Prednosti

Veľký zásobník s dvoma hriadeľmi rezačky

Jednoduché plnenie cez plniacu klapku

Nadstavec je odnímateľný

6-komorový priepust s tesniami manžetami z gummy odolnej

proti oderu. Žiadna strata tlaku – nízke opotrebenie

Spätné klapky chránia dúchadlá pred zápchou

Ľahká obsluha pomocou rádiového diaľkového ovládania

Množstvo materiálu regulovateľné prostredníctvom

rádiového diaľkového ovládania – elektronického posúvača

materiálu

Ľahká regulácia množstva materiálu a vzduchu na základe meniča frekvencie

Odvzdušnenie priepustu

Vďaka veľkým pneumatikovým kolesám sa ľahko prepravuje

Svetelný prúd 2 x 230 V

Možné odsávanie v kombinácii s odsávacím sudom ISOCELL

Na zvýšenie vzduchového výkonu je možné pripojenie zosilňovacej stanice



ISOblow STANDARD 230

TECHNICKÉ ÚDAJE

	1090 x 810 x 1870 mm (AxBxC)
	250 kg
	380 l
	0,75 kW
	1,1 kW
	---
	---
	---
	3 x 1,7 kW
	6,95 kW
	350 mbar
	570 m ³ /h
	2 x 230 V / 50 Hz, 16 A
	3" (76 mm)
	Rádiová kontrola množstva vzduchu a materiálu

