



ISOblow STANDARD 230

ISOblow STANDARD je zelo zmogljiv vpihavalni stroj za obdelavo celuloznega izolacijskega materiala ter ostalih ohlapnih odstopajočih izolacijskih materialov. Polnjenje poteka prek polnilnega pokrova. Za transport lahko snemete nastavek. Dve sekalni gredi v spodnjem delu zalogovnika zagotavljata zelo dobro ločevanje celuloze. Upravljanje ISOblow STANDARD stroja in regulacija pretoka materiala in zraka prek ISOCELL radijskega daljinskega upravljalnika. Pretok materiala se regulira prek elektronskega drsnika za material s pomočjo radijskega daljinskega upravljalnika. To omogoča enakomerno količino črpanja tudi pri manjših debelinah izolacije. Dva ventilatorja in optimalna razporeditev hitrosti omogočajo enostaven transport (ena oseba zadostuje!).

ISOCELL RADIJSKI DALJINSKI UPRAVLJALNIK:

Regulacija pretoka zraka in materiala prek radijskega

Prednosti

Večji zalogovnik z dvema sekalnima gredema

Enostavno polnjenje polnilnega pokrova

Nastavek je snemljiv

6-prekatna zapora s tesnilnim robom iz proti odrgnjenju odporne

gume. Ni tlačnih izgub - manjša obraba

Pokrovi za preprečevanje povratnega sunka ščitijo ventilator pred zastojem

Radijski daljinski upravljalnik za enostavno upravljanje

Regulacija pretoka materiala: prek radijskega daljinskega upravljalnika

- elektronski drsnik materiala

Zaradi frekvenčnega pretvornika je regulacija pretoka materiala in

pretoka zraka enostavna

Odzračevanje zapornice

Enostaven transport z velikimi ventilatorji

Napajalni tok 2 x 230 V

Mogoče je odsesavanje skupaj z odsesovalnim sodom ISOCELL

Za povečanje moči toka zraka lahko priključite ojačevalno postajo



ISOblow STANDARD 230

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

	1090 x 810 x 1870 mm (AxBxC)
	250 kg
	380 l
	0,75 kW
	1,1 kW
	---
	---
	---
	3 x 1,7 kW
	6,95 kW
	350 mbar
	570 m ³ /h
	2 x 230 V / 50 Hz, 16 A
	3" (76 mm)
	Regulacija pretoka zraka in materiala prek radijskega

