Tehnični podatki

ISOblow STANDARD PLUS

ISOblow STANDARD PLUS je ekstremno zmogljiv vpihovalni stroj za obdelavo celuloznega izolacijskega materiala, lesnih mehkih vlaken steklene in kamene volne ter ostalih dovoljenih ohlapnih odstopajočih izolacijskih materialov. Za stroj take velikosti je edinstvena velika moč zraka, ki jo stroj razvija s pomočjo 6 kW turbine.
Dve rezalni gredi v spodnjem območju zalogovnika zagotavljajo zelo dobro ločevanje izolacijskega materiala.
Upravljanje ISOblow STANDARD PLUS stroja in regulacija pretok materiala in zraka poteka prek ISOCELL radijskega daljinskega krmiljenja. Nadalje se lahko pretok materiala regulira prek drsnika ali zapore (groba nastavitev).

Prednosti so očitne

- Večji zalogovnik z dvema sekalnima gredema
- Enostavno polnjenje s pomočjo polnilne lopute
- Nastavek je snemljiv
- Enostavno odpiranje stroja olajša vzdrževanje in odpravljanje motenj
- Stabilni drobilni mehanizem zagotavlja najboljše rahljanje
- 6-prekatna zapora s tesnilnim robom iz proti odrgnjenju odporne gume. Ni tlačnih izgub - manjša obraba
- 5-stopenjska turbina – s tem zelo visoka zmogljivost zraka
- Protipovratni pokrov ščiti turbino pred zastojem
- Udobno upravljanje prek daljinskega upravljalnika
- Količina materiala se lahko regulira prek drsnika za material in hitrosti zapornice (brezžično)
- Hitrost drobilnika se lahko regulira na frekvenčnem pretvorniku
- Trije frekvenčni pretvorniki zagotavljajo najvišjo raven
  varnosti, prilagodljivosti in enostavnosti uporabe
- Veliki ventilatorji za enostaven transport
- Jaki tok 400 V – konstantno visoka moč
- Mogoče je odsesavanje skupaj z odsesovalnim sodom ISOCELL
- Možnost priklopa na ojačevalno postajo
- Enostavno vzdrževanje

Vse dodatne prednosti in informacije najdete v rubriki Izdelki na naši spletni strani:

Tehnične specifikacije

Dimenzije (mm)	1080 × 811 × 1870 mm
Teža- kg	275 kg
Kapaciteta	380 l
Mešalo	0,75 kW
Pogon zapore	1,1 kW
Priključek za cev	3“ (76 mm)
Skupna moč	7,85 kW
Maks. količina zraka	400 m³/h
Električna priključna napeljava	400 V / 50 Hz, 16 A
Odprto napihovanje	~1300 kg/ h
Kompr. Vpihovanje	~ 800 kg/ h
ISOCELL radijski daljinski upravljalnik	Regulacija pretoka zraka in materiala prek radijskega

Daljinski upravljalnik 10.0; V4
Kabelski daljinski upravljalnik „profesionalni“ 9-polni komplet, 50m

ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9
5202 Neumarkt a. W.
Tel.: +43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL France
170 Rue Jean Monnet
29490 Guipavas
Tél.: +33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB
Torshamnsgatan 35
164 40 Kista
Tel.: +46 10-130 25 01
info@isocell.se

ISOCELL Schweiz AG
Herbergstrasse 29
9524 Zuzwil
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL Bureel België
Außenborner Weg 1
4770 Amel
Tel.: +32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL
www.isocell.com

06.2026.SL

Tehnični podatki

ISOblow STANDARD PLUS















ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9
5202 Neumarkt a. W.
Tel.: +43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL France
170 Rue Jean Monnet
29490 Guipavas
Tél.: +33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB
Torshamnsgatan 35
164 40 Kista
Tel.: +46 10-130 25 01
info@isocell.se

ISOCELL Schweiz AG
Herbergstrasse 29
9524 Zuzwil
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL Bureel België
Außenborner Weg 1
4770 Amel
Tel.: +32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL
www.isocell.com

06.2026.SL