



## ISOblow STANDARD PLUS

ISOblow STANDARD PLUS är en extremt högpresterande inblåsningssmaskin för bearbetning av cellulosaisolering, mjuk träfiber, glas- och stenull samt andra godkända lösa och lättrinnande isoleringsmaterial. Unikt för en maskin av denna storlek är den höga lufteffekten som genereras av en 6 kW turbin. Två knivaxlar i materialbehållarens nedre del ger en bra uppluckring av isoleringsmaterialet. ISOblow STANDARD PLUS manövrering samt justering av material- och luftmängden sker via ISOCELL fjärrkontroll. Ytterligare kan materialmängden grovjusteras via ett spjäll ovanför slussen.

### ISOCELL FJÄRRKONTROLL:

Luft- och materialmängden styrs via fjärrkontroll

## Fördelar

Stor förrådsbehållare med två knivaxlar

Enkel matning via påfyllningsluckan

Påbyggnaden kan tas av

Stabila knivaxlar ger den bästa uppluckringen

6-kammars sluss med tätningsläppar i friktionsstarkt gummi

Ingen tryckförlust – låg slitage

5 stegs VTG-turbin – ger en mycket kraftfull lufteffekt

Backventiler skyddar turbinen mot bakslag

Enkel manövrering via fjärrkontroll

Materialmängden justeras via fjärrkontroll

Knivaxlarnas varvtal kan regleras på frekvensomformaren

3 frekvensomformare garanterar maximal säkerhet

Utsugning kan användas i kombination med ISOCELL utsugningsfat

En förstärkarstation kan anslutas



## ISOblow STANDARD PLUS

### TEKNISKA DATA

	1080 x 810 x 1870 mm (AxBxC)
	275 kg
	380 l
	0,75 kW
	1,1 kW
	---
	---
	6 kW
	---
	7,85 kW
	480 mbar
	400 m³/h
	400 V / 50 Hz, 16 A
	3" (76 mm)
	Luft- och materialmängden styrs via fjärrkontroll

